

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-xx-IV-02

Pigtail abonencki SC/APC o małym promieniu gięcia dedykowany do instalacji FTTH wewnątrzbudynkowych w okablowaniu poziomym lub pionowym dla niskiej zabudowy.



Pigtail abonencki SC/APC

cechy główne:

- pozwala na wykonywanie połączenia pomiędzy zakończeniem abonenckim a mufą przelotową lub punktem dystrybucyjnym na najniższej kondygnacji,
- złącze standardu SC/APC, łączone zatraskowo,
- pigtail wykonany na kablu o średnicy 2,8 mm,
- włókno typu G.657A2,
- kolor zewnętrznej powłoki – Ivory (kość słoniowa),
- długość pigtaila wg. specyfikacji klienta.

normy/certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ZN-OPL-044/13
- IEC 61754-4:2013
- ITU-T G.657A
- UL 94-VO
- RoHS

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-xx-IV-02

parametry techniczne:

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-xx-IV-02	
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 połączeń
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
średnica kabla [mm]	2,8
kolor kabla	ivory
rodzaj i typ włókna według ITU-T	G.657A2
temperatura pracy [°C]	- 40 do +75
wykonanie	złącze o ferruli ceramicznej, część główna i korpus plastikowy, korpus złącza i boot w kolorze zielonym

konfiguracja:

0	2	3	4	5	6	7	opis
S-000-							pigtail abonencki
	SCA-						złącze standardu SC/APC
		L1-					klasa Lite
			7A2-				typ włókna G,657A2
				-2,8			średnica kabla 2,8mm
					X-		długość kabla [m]
						IV	kolor powłoki zewnętrznej Ivory

przykład:

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-40-IV-02 Pigtail abonencki SC/APC, SM, Lite, G.657A2, LSOH, 2,8mm, 40m, ivory