

Pigtail abonencki SC/APC G.657A2 simplex 2,8mm i duplex 4,0mm

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-x-IV-02, D-000-SCA-L1-7A2-4,0-x-IV-02

Pigtail abonencki SC/APC o małym promieniu gięcia dedykowany do instalacji FTTH wewnątrzbudynkowych w okablowaniu poziomym lub pionowym dla niskiej zabudowy.



Pigtail abonencki simplex SC/APC

cechy główne:

- pozwala na wykonywanie połączenia pomiędzy zakończeniem abonenckim a mufą przelotową lub punktem dystrybucyjnym na najniższej kondygnacji
- złącze standardu SC/APC, łączone zatraskowo
- złącze o ferruli ceramicznej
- część główna i korpus plastikowy
- włókno typu G.657A2
- kolor zewnętrznej powłoki – Ivory (kość słoniowa)
- długość pigtaila wg. specyfikacji klienta

normy/certyfikaty

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ZN-OPL-044/13
- IEC 61754-4, TIA 604-3
- ITU-T G.657A2
- UL 94-VO
- RoHS.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBYMUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNEJ



KOLEJ

Pigtail abonencki SC/APC G.657A2 simplex 2,8mm i duplex 4,0mm

S-000-SCA-L1-7A2-2,8-x-IV-02, D-000-SCA-L1-7A2-4,0-x-IV-02

parametry techniczne:

Pigtail abonencki SC/APC G.657A2	
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65
rodzaj i typ włókna według ITU-T	G.657A2
średnica kabla [mm]	2,8 lub 4,0
kolor kabla	IVORY
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 połączeń
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
temperatura pracy [°C]	- 40 do +75

konfiguracja:

0	1	2	3	4	5	6	7	opis
S								pigtail/patchcord abonencki simplex
D								pigtail/patchcord abonencki duplex
	-000							pigtail (kabel zakończony jednostronnie)
	-SCA							patchcord - Strona A – złącza SC/APC
		-SCA						patchcord - Strona B – złącza SC/APC
			L1					klasa Lite
				2D				typ włókna G.652D
				7A2				typ włókna G.657A2
					2,8			średnica kabla 2,8mm
					4,0			średnica kabla 2,8mm
						X		długość kabla w metrach
							IV	kolor powłoki zewnętrznej - Ivory
							YE	kolor powłoki zewnętrznej - żółty