

Złącza proste wiązek mikrorurek typu I

Seria FP-ZW-I

Obudowa hermetyczna, dwudzielna do łączenia rur HDPE.



Złącze proste hermetyczne
wiązek mikrorurek FP-ZW-lxxH



Złącze proste mułoszczelne
wiązek mikrorurek FP-ZWI-lxxE

cechy główne:

- złącza proste wiązek mikrorurek typu „I” w dwóch standardach szczelności (w pełni hermetyczne oraz mułoszczelne),
- pozwalają na przedłużanie odcinków prefabrykacyjnych wiązek mikrorurek lub rur kanalizacji kablowej HDPE uzupełnionych o mikrorurki,
- wielkość złącz pozwala na połączenie wewnątrz każdej z mikrorurek za pomocą osobnej, dedykowanej złączki,
- możliwe stosowanie także jako złącza naprawczego w przypadku punktowego uszkodzenia rur kanalizacji kablowej,
- dwudzielna konstrukcja umożliwia montaż także po wcześniejszej instalacji mikrorurek i wiązek mikrorurek,
- wielokrotnego użytku, umożliwiają łatwy demontaż i ponowny montaż,
- złącza FP-Zw-lxxH uszczelniają gazo- i wodoszczelnie w miejscu łączenia i zabezpieczają przed wnikaniem płynów i gazów z zewnątrz,
- możliwe stosowanie bezpośrednio w gruncie,
- odporne na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie,
- odporne na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji kablowej,
- opcjonalne uszczelnienia wyjścia pojedynczych mikrorurek grubościennych o średnicach 12 i 14 mm.

normy/certyfikaty:

- PN-EN 61386-1:2011

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNEJ



KOLEJ

Seria FP-ZW-I

parametry techniczne:

FP-ZW-I	32H	40H	50H
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm]	515 x 140 x 80		
waga [kg]	1,1		
standard szczelności	hermetyczna (IP68)		
zakres temperatur stosowania [°C]	- 20 do +50		
wykonanie	TPU/PPh		

FP-ZW-I	32E	40E	50E
średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm]	32	40	50
wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm]	275 x 90 x 50		
waga [kg]	0,4		
standard szczelności	mułoszczelna		
zakres temperatur stosowania [°C]	- 20 do +50		
wykonanie	HDPE/ABS		