

Seria OSU-19

Szafy zewnętrzne dostępne OSU-19 pełnią funkcję zewnętrznych węzłów dystrybucyjnych

cechy główne:

- podwójne drzwi komory głównej oraz bocznej komory kablowej ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem typu FAB,
- w komorze głównej dwie pary belek nośnych 19" o wysokości użytkowej 20U, 28U lub 36U,
- boczna komora wprowadzania kabli oraz mikrokanalizacji światłowodowej z organizerami do wprowadzania mikrokanalizacji światłowodowej,
- odseparowana od komory głównej dolna komora akumulatorowa może być opcjonalnie wykorzystana do umieszczenia zapasu kabla,
- montaż na ramie metalowej lub prefabrykowanym fundamencie betonowym,
- system grawitacyjnego przewietrzania bezpośredniego z filtrami,
- opcjonalny montaż wyposażenia elektrycznego oraz wyposażenia zapewniającego odpowiednie warunki klimatyczne,
- wyposażenie wnętrza szafy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniające długotrwałe użytkowanie bez ryzyka korozji.

w zestawie:

- moduł organizacji patchcordów,
- element mocowania kabli oraz mikrokanalizacji światłowodowej,
- stalowa rama montażowa RAMA-OSU-19 lub prefabrykowany fundament betonowy FUND-OSU-19.

opcje zamawiane oddzielnie:

- wyposażenie elektryczne, np. panel dystrybucji napięć,
- wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki klimatyczne: ogrzewacz, termostat, wentylator, wymiennik ciepła, klimatyzator,
- przepusty kablowe.

normy/certyfikaty:

- stopień szczelności IP 54 zgodnie z normą PN-EN 60529



Szafa zewnętrzna dostępowa OSU-19

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

Seria OSU-19

parametry techniczne:

OSU-19-	20U-1000	28U-1000	36U-1000
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]	1010 × 1582 × 651	1010 × 1938 × 651	1010 × 2294 × 651
wysokość użytkowa [U]	20	28	36
waga [kg]	92	109	126
stopień szczelności IP	IP 54		
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035, stal nierdzewna		

konfiguracja:

0	1	2	3	opis
OSU-19-				szafa zewnętrzna dostępowa
	20U-			wysokość użytkowa 20U
	28U-			wysokość użytkowa 28U
	36U-			wysokość użytkowa 36U
		1000-		szerokość 1000 mm
			FUND	komplet z fundamentem betonowym
			RAMA	komplet z ramą stalową