


CTB2-A-S-000-SCA-L1-X-X-X-IV

Gniazda abonenckie serii CTB2-A przeznaczone są jako zakończenie linii abonenckiej.



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A
/wyróżniony zatrzask blokujący/

cechy główne:

- montażu naścienny,
- możliwość montażu na puszcze podtynkowej zapewnia wysoką estetykę wykonania instalacji wewnątrz mieszkaniowej,
- pokrywa gniazda zamykana zatrzaskowo,
- możliwość zakończenia do dwóch włókien światłowodowych,
- usytuowanie adaptera (opcjonalnie dwóch) od spodu obudowy zapewnia zabezpieczenie przed działaniem promieniowania laserowego,
- możliwość wprowadzenia kabla przez jeden z 4 otworów, w tym przez tylną ściankę,
- wydzielona część na gromadzenie zapasu pigtaila,
- konstrukcja gniazda zapewnia bezpieczne ułożenie światłowodu,
- posiada uchylną tackę spawów,
- posiada zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym uchYLENIEM tacki spawów.

w zestawie:

- adapter typu SC/APC z klapką zabezpieczającą,
- komplet śrub montażowych,
- opaski zaciskowe.

opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów,
- spawy mechaniczne FL-2529,
- pigtaile SC/APC z włóknem G.657,
- dostępna wersja z wymontowaną tacką spawów.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

CTB2-A-S-000-SCA-L1-X-X-X-IV

parametry techniczne:

CTB2-A-S-000-SCA-L1-X-X-X-IV	
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]	80 x 100 x 24
maks. liczba wejść kablowych	4
maks. liczba pól komutacji	2
maks. liczba spawów termicznych lub mechanicznych	2
promień gięcia pigtaila abonenckiego [mm]	7,5, dla G.657A2 5,0, dla G.657B3
wykonanie	ABS, kolor RAL 9016
waga [g]	73

konfiguracja:

0	1	2	3	4	5	6	opis
CTB2-							światłowodowe gniazdo abonenckie
	A-						adapter SC/APC – 1 szt.
	A2-						adapter SC/APC – 2 szt.
		S-000-SCA-L1-					pigtail abonencki SC/APC
			7A2-				standard włókna wg. ITU-T G.657A2
			7B3-				standard włókna wg. ITU-T G.657B3
				2,8-			średnica kabla [mm]
				4,0-			średnica kabla [mm]
					X-		długość pigtaila [m]
						IV	kolor ivory

przykład:

CTB2-A-S-000-SCA-L1-7B3-2,8-40m-IV – zestaw abonencki CTB2-A, wyposażony w 1 adapter typu SC/APC oraz pigtail abonencki o średnicy 2,8mm, na włóknie G.657B3 o długości 40m, zakończony złączem SC/APC