

Mufa światłowodowa naścienna

Seria MSN-NW

Mufa światłowodowa MSN-NW przeznaczona jest do zastosowań w sieciach optycznych dostępowych FTTx (wewnątrzbudynkowych). Umożliwia wykonanie połączeń poszczególnych włókien z okablowania pionowego z okablowaniem abonenckim.



Mufa światłowodowa naścienna MSN-NW

cechy główne:

- pozwala na wykonanie do 24 spawów termicznych lub 12 mechanicznych
- możliwość zastosowania mufy w funkcji przelotowo-rozgałęznej dla kabli KLD z włóknami w pokryciu 900 μm
- zapewnia bezpieczne ułożenie włókien kabli światłowodowych do 4 metrów
- możliwość nakładania na rury o średnicy do 37 mm
- wyjścia kablowe po prawej i lewej stronie oraz przelotowe góra-dół
- drzwiczki zamykane na zamek (możliwość zastosowania kodu zamka) ograniczają dostęp dla osób niepowołanych
- kompaktowe wymiary pozwalają na estetyczną zabudowę istniejącej instalacji kablowej i teletechnicznej

w zestawie:

- śruby montażowe
- kasetka światłowodowa (w zależności od konfiguracji)
- pokrywka kasetki światłowodowej
- arkusz opisowy
- opaski zaciskowe

opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów
- mechaniczne złącza światłowodowe

normy/certyfikaty:

- EN ETS 300119
- PN-EN 60825-2:2009
- PN-EN 60529:2003
- ITU-L.50:2003

segmenty rynku:



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPEZRY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY
MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNEJ

Mufa światłowodowa naścienna

Seria MSN-NW

parametry techniczne:

MSN-NW	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	183 x 205 x 57
rodzaj kasety	SK-24-FCA
maksymalna liczba kaset spawów	1
liczba wejść kablowych	6
maksymalna średnica kabla [mm]	∅ 28,6
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	∅ 37
waga [kg]	1
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

konfiguracja:

MSN-NW	
MSN-NW	Mufa skrzynkowa naścienna wewnątrzbudynkowa do 24 spawów. Możliwość nakładania na istniejącą infrastrukturę rur teletechnicznych. Drzwiczki zamykane na kluczyk. Wykonanie: stal lakierowana proszkowo, kolor RAL7035. Waga: 1 kg. Wymiary: 183x205x57mm (SxWxG). Wyposażenie: kasetka światłowodowa, zestaw montażowy