

## Seria MSN-PW

Mufa światłowodowa MSN-PW przeznaczona jest do zastosowań w sieciach optycznych dostępowych FTTx (wewnątrzbudynkowych). Umożliwia wykonanie połączeń poszczególnych włókien z okablowania pionowego z okablowaniem abonenckim.



Mufa światłowodowa naścienna MSN-PW

### cechy główne:

- pozwala na wykonanie do 24 spawów termicznych lub 12 mechanicznych,
- możliwość zastosowania mufy w funkcji przelotowo-rozgałęznej dla kabli KLD z włóknami w pokryciu 900  $\mu\text{m}$ ,
- zapewnia bezpieczne ułożenie włókien kabli światłowodowych do 4 metrów,
- możliwość wprowadzania rury o średnicy do 37 mm (bez przepustu do 42 mm),
- wyjścia kablowe po prawej i lewej stronie oraz przelotowe góra-dół z zachowaniem szczelności mufy IP41,
- drzwiczki zamykane na zamek (możliwość zastosowania kodu zamka) ograniczają dostęp dla osób niepowołanych,
- kompaktowe wymiary pozwalają na estetyczną zabudowę istniejącej instalacji kablowej.

### w zestawie:

- śruby montażowe,
- kasetka światłowodowa (w zależności od konfiguracji),
- pokrywka kasety światłowodowej,
- arkusz opisowy,
- opaski zaciskowe.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów,
- mechaniczne złącza światłowodowe.

### normy/certyfikaty

- EN ETS 300119,
- PN-EN 60825-2:2009,
- PN-EN 60529:2003,
- ITU-L.50:2003.

### segmenty rynku:



OPERATORZY  
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI  
SYSTEMÓW  
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ

## Seria MSN-PW

### parametry techniczne:

MSN-PW	
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	180 x 205 x 61,5
rodzaj kasety	SK-24-FCA
maksymalna liczba kaset spawów	1
liczba wejść kablowych	6
maksymalna średnica kabla [mm]	∅ 28,6
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	∅ 42
waga [kg]	1,1
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

### konfiguracja:

0	opis
MSN-PW	mufa skrzynkowa ścienna wewnątrzbudynkowa do 24 spawów. Drzwiczki zamykane na kluczyk. Wykonanie: stal lakierowana proszkowo, kolor RAL7035. Waga: 1,1 kg. Wymiary: 183x205x61,5 mm (SxWxG). Wyposażenie: kasety światłowodowe (SK-24), zestaw montażowy.