

Seria PSP-D

Przełącznice panelowe przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



Wyposażona przełącznica panelowa PSP-D-1U-24

cechy główne:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21",
- przełącznice z możliwością wyposażenia w pigtaile i adaptory (SC/E2000/LC duplex),
- pojemność do 72 przełączeń w standardzie jednomodowym lub wielomodowym,
- w pełni wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych,
- możliwość płynnej regulacji głębokości montażu przełącznicy w stojaku,
- rozplanowane pole zapasu pigtaili,
- rozdzielone pole zapasu tub kabla światłowodowego,
- demontowana prowadnica patchcordów z wydzielonym miejscem dla etykiety opisowej,
- wymienne panele przednie,
- możliwość wprowadzania wiązek kablowych z dławnicą PG,
- wyprowadzony punkt uziemienia na tylnej ścianie przełącznicy,
- znaczne obniżenie czasu instalacji oraz wysoka łatwość obsługi,
- elastyczny dobór konfiguracji.

segmenty rynku:



w zestawie:

- prowadnica patchcordów z etykietą opisową,
- opaski zaciskowe,
- taśm piankowa,
- śruby montażowe,
- linka uziemiająca,
- według konfiguracji
- instrukcja DTR.

opcje zamawiane oddzielnie:

- kasety światłowodowe SK-LiSA-MCMM z zawiasami oraz uchwytem (według wyboru konfiguracji),
- pokrywa kasety światłowodowej COVER-MCM,
- pigtaile,
- rozdzielacz tub kabla światłowodowego,
- rura elastyczna,
- pigtaile i adaptory według zamówienia,
- termokurczliwe osłonki spawów OS-45-V,
- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19":
 - a) RED-21-1U,
 - b) RED-21-2U,
 - c) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI),
 - d) RED-21-2U/E (rozstaw ETSI).

normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE
- PN-EN 60825-2:2009
- ITU-T L.202 (07/10)
- PN-ETSI EN 300 019-1-3

Seria PSP-D

parametry techniczne:

PSP-D	1U		2U	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 (1U) x 230		483 x 88 (2U) x 230	
liczba pól komutacyjnych	12	24 lub 36	48	72
typ kasety	LiSA-MCM-M			
liczba kaset*	1	2	4	6
maks. liczba kaset światłowodowych SK120-S-M	2		6	
zalecana długość pigtaili [m]	2,5			
waga [kg] **	3,5		4,6	
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035, ABS PC			

* jeśli wybrane zamówienie jest z kompletem kaset

** waga przełącznicy bez wyposażenia dodatkowego