

Seria SEC23, SEC23S

Ostona złączowa do łączenia odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.



Mufa liniowa serii SEC23 z polem komutacyjnym



Porty kablowe muf liniowych serii SEC23 i SEC23S

cechy główne:

- mufy kablowe do stosowania w kanalizacji kablowej oraz w sieciach napowietrznych
- mechaniczny system zamykania zapewniający możliwość wielokrotnego dostępu
- porty kablowe: 6 okrągłych, 1 owalny dla kabli z nieprzełamywanymi tubami oraz 3 dodatkowe, uszczelniane termokurczliwie
- opcjonalne uszczelnienia portów kablowych: palczatki termokurczliwe dla wprowadzania większej liczby kabli
- pojemność do 432 (SEC23) lub 216 (SEC23S) spawów światłowodowych.

w zestawie:

- kasety spawów – liczba zależna od konfiguracji.

normy/certyfikaty

- opinia ZDBŁ o zgodności z normą zakładową ZN-96/TP S.A. - 008,
- stopień szczelności IP 68 zgodnie z normą PN-EN 60529,
- wytrzymałość ciśnieniowa zgodnie z normą DIN 47624,
- zgodność z normami IEC 62134, IEC 61753-1, IEC 61300-2, Bellcore GR-771-Core

opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe kasety spawów,
- zestawy uszczelniające portów okrągłych RCE i owalnego OCE,
- palczatki termokurczliwe MCE,
- uchwyt mocowania do ściany WM,
- uchwyty mocowania na słupach za pomocą taśmy stalowej RM, do słupów kratowych SM lub na sekcjach narożnych słupów kratowych EK,
- pole komutacyjne dla 24 adapterów typu SC/E-2000,
- ramka zapasu tub kabla liniowego RLS.

segmenty rynku:



Seria SEC23, SEC23S

parametry techniczne:

SEC	23	23S
wymiary (dł. × śr.) [mm]	617 × 262	467 × 262
maks. liczba pakietów kaset SK-123-Z	6 (36 kaset)	3 (18 kaset)
maks. liczba spawów	432	216
liczba portów kablowych:		
okrągłych dla kabli 10–20 mm	4	4
okrągłych dla kabli 10–25 mm	2	2
owalnych dla kabla 10–25 mm	1	1
dodatkowych dla kabli mm 3–16 mm	3	3
maks. liczba wprowadzanych kabli: *		
dla kabli 3 – 8 mm	24	24
dla kabli 5 – 9 mm	18	18
waga [kg]	4	3,5
stopień szczelności IP	IP 68	IP 68
wytrzymałość ciśnieniowa [bar]	min. 0,4	min. 0,4
wykonanie	polipropylen, aluminium lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035	

* przy wykorzystaniu palczatek termokurczliwych MCE

Seria SEC23, SEC23S

konfiguracja:

0	1	2	opis
SEC23-			mufa liniowa SEC23
SEC23S-			mufa liniowa SEC23S
	00-		bez uchwytu
	WM-		uchwyt montażu ściennego
	RM-		uchwyt montażu na słupach za pomocą taśmy stalowej
	SM-		uchwyt montażu na słupach kratowych
	EK-		uchwyt montażu na sekcjach narożnych słupów kratowych
		K72-	konfiguracja dla 72 spawów
		K144-	konfiguracja dla 144 spawów
		K216-	konfiguracja dla 216 spawów
		K288-	konfiguracja dla 288 spawów
		K432-	konfiguracja dla 432 spawów

przykład:

SEC23-00-K288 – mufa liniowa SEC23 zawierająca 4 pakiety kaset SK123, jedną pokrywkę COVER-SK×23, o pojemności maksymalnej 288 spawów..