

## Seria PSP-P4

Przełącznica panelowa PSP do zastosowań na węzłach optycznych.



PSP-P4-1U-24

### cechy główne:

- przełącznica przeznaczona do montażu pionowego o rozstawie 19" (opcjonalnie 21" po zastosowaniu wsporników),
- wysokość 1U,
- głębokość montażowa 200mm,
- pole komutacyjne z 24 otworami w standardzie SC/E2000 (istnieje możliwość montażu adapterów typu LC duplex),
- możliwość wprowadzania przez panel przedni kabla liniowego lub wiązek kablowych OptiKab,
- przeznaczona do montażu kaset światłowodowych typu SK120 i SK-24-FCA

### w zestawie:

- śruby montażowe
- kasetka światłowodowa SK120-S lub SK-24-FCA
- pokrywa kasetki światłowodowej COVER
- opaski montażowe

### opcje zamawiane oddzielnie:

- pigtaile,
- adaptery,
- dodatkowe kasetki światłowodowe,
- wsporniki 21".

### normy/certyfikaty

- RoHS 2011/65/UE
- ITU-T L.202 (07/10)
- PN-EN 60825-2:2009

### segmenty rynku:



## Seria PSP-P4

### parametry techniczne:

PSP-P4-1U-24	
max. liczba kabli liniowych	1
max. liczba kaset światłowodowych	4
typ kasety światłowodowej	SK120 lub SK-24-FCA
możliwość wprowadzenia kabla lub wiązki kablowej od przodu	Tak
liczba pól komutacyjnych (SC/E2000/LC duplex)	24
zalecana długość pigtaili [m]	2,5
wymiary (szer. x wys. X głęb.) [mm]	483 x 44 x 200
waga [kg]	3,5
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035