

# Patchcord światłowodowy

## CO-X-XXX-XXX-2D-2,0-X-YE

**Patchcord światłowodowy** to produkt marki Connectico, należącej do jednego z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych w Polsce - firmy FCA. Portfolio produktowe marki budowane jest w oparciu o najnowsze trendy, panujące w infrastrukturze pasywnej sieci optycznej. Asortyment spełnia odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa.



### cechy główne:

- złącza w klasie Grade B
- wykonanie na kablu stacyjnym o śr. 2,0mm,
- wersja simplex lub duplex

### normy/ certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-6
- IEC 61300-3-34
- ITU-T G.652D
- RoHS 2011/65/EU

### segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACJI  
I MOBILNI



OPERATORZY  
TRANSMISJI  
DANYCH



OPERATORZY  
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI  
WYKONAWCY



DEVELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI  
SYSTEMÓW I  
INTEGRATORZY



SŁUŻBY  
MUNDUROWE



PRZEDSIĘWZIEMIA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ



KOLEJ

### parametry techniczne:

parametry	złącza APC	złącza PC
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25	
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65	≥ 45
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 cykli	
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100	
średnica kabla [mm]	2,0	
długość [m]	1 – 100	
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D	
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85	
LSOH	tak	
kolor powłoki	żółty	

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.

# Patchcord światłowodowy

## CO-X-XXX-XXX-2D-2,0-X-YE

### konfiguracja:

0	1	2	3	4	5	opis
CO-S-						patchcord Connectico simplex
CO-D-						patchcord Connectico duplex
	SCA-					złącze w standardzie SC/APC
	SCP-					złącze w standardzie SC/PC
	LCA-					złącze w standardzie LC/APC
	LCP-					złącze w standardzie LC/PC
	E2A-					złącze w standardzie E2000/APC
	E2P-					złącze w standardzie E2000/PC
	FCA-					złącze w standardzie FC/APC
	FCP-					złącze w standardzie FC/PC
	STP-					złącze w standardzie ST/PC
		SCA-				złącze w standardzie SC/APC
		SCP-				złącze w standardzie SC/PC
		LCA-				złącze w standardzie LC/APC
		LCP-				złącze w standardzie LC/PC
		E2A-				złącze w standardzie E2000/APC
		E2P-				złącze w standardzie E2000/PC
		FCA-				złącze w standardzie FC/APC
		FCP-				złącze w standardzie FC/PC
		STP-				złącze w standardzie ST/PC
			2D-2,0-			standard włókna wg ITU-T G.652D, średnica kabla 2,0mm
				X-		długość [m]
					YE	kolor żółty

kod	opis
CO-D-LCP-LCP-2D-2,0-1-YE	Patchcord duplex, CONNECTICO, LC/PC-LC/PC, SM 9/125 G.652D, LSOH, śr. 2,0mm, 1m, żółty

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.