

Patchcord światłowodowy

CO-X-XXX-XXX-OMx-2,0-X-XX

Patchcord światłowodowy to produkt marki Connectico, należącej do jednego z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych w Polsce - firmy FCA. Portfolio produktowe marki budowane jest w oparciu o najnowsze trendy, panujące w infrastrukturze pasywnej sieci optycznej. Asortyment spełnia odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa.



cechy główne:

- wykonanie na kablu stacyjnym o śr. 2,0mm,
- wersja simplex lub duplex.

normy/ certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-6
- IEC 61300-3-34
- RoHS 2011/65/EU

segmenty rynku:



parametry techniczne:

parametry	złącza PC
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,30
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 35
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 cykli
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
średnica kabla [mm]	2,0
długość [m]	1 – 100
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	wielomodowe, G62,5/125, G50/125
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85
LSOH	tak
kolor powłoki	zielony (OM1), pomarańczowy (OM2), turkusowy (OM3), fioletowy (OM4)

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.

Patchcord światłowodowy

CO-X-XXX-XXX-OMx-2,0-X-XX

konfiguracja:

0	1	2	3	4	5	opis
CO-S-						patchcord Connectico simplex
CO-D-						patchcord Connectico duplex
	SCP-					złącze w standardzie SC/PC
	LCP-					złącze w standardzie LC/PC
	E2P-					złącze w standardzie E2000/PC
	FCP-					złącze w standardzie FC/PC
	STP-					złącze w standardzie ST/PC
		SCP-				złącze w standardzie SC/PC
		LCP-				złącze w standardzie LC/PC
		E2P-				złącze w standardzie E2000/PC
		FCP-				złącze w standardzie FC/PC
		STP-				złącze w standardzie ST/PC
			OM1-			włókno G62,5/125 OM1
			OM2-			włókno G50/125 OM2
			OM3-			włókno G50/125 OM3
			OM4-			włókno G50/125 OM4
				2,0-		średnica kabla 2,0mm
					X-	długość [m]
						GN kolor zielony
						OG kolor pomarańczowy
						TQ kolor turkusowy
						VT kolor fioletowy

kod	opis
CO-D-LCP-LCP-OM3-2,0-1-TQ	Patchcord duplex, CONNECTICO, LC/PC-LC/PC, MM G50/125 OM3, LSOH, śr. 2,0mm, 1m, turkusowy

Wybór produktów CONNECTICO to zapewnienie łatwej optymalizacji kosztów inwestycyjnych.