

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Mikrorurki cienkościenne i grubościenne
Wiązki ściste mikrorurek grubościennych
Wiązki luźne mikrorurek cienkościennych
2. Oznaczenie typu wyrobu:
ML-12-8-HDPE-RWM, ML-14-10-HDPE-RWM
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mikrorurki do uzupełniania istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz bezpośredniego umieszczenia w gruncie
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce do produkcji wyrobu:
MTB Trzebińscy
UL. Dolna 1A
89-100 Nakło nad Notecią
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
FCA Sp. z o.o.
ul. Grabska 11,
32-005 Niepołomice
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma Wyrobu: PN-EN 60794-5:2007, ZN-14/FCA-01, PN-EN 61386-1:2011
 - b) Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Zgodność wyrobu z normą
właściwości mechaniczne	<p>ML-12-8-HDPE-RWM średnica mikrorurki (wewn./zewn.) [mm] 12/8 wytrzymałość na rozciąganie [N] 840 maks. ciśnienie [Bar] 60 min. promień gięcia [mm] 120 gęstość HDPE [kg/m³] >940 temp. transportu, przechowywania i pracy [°C] - 30 do +70 temp. instalacji [°C] -10 do +55 temp. pracy [°C] - 30 do +70 maks. średnica mikrokabla [mm] 6,0</p> <p>ML-14-10-HDPE-RWM średnica mikrorurki (wewn./zewn.) [mm] 14/10 wytrzymałość na rozciąganie [N] 1010 maks. ciśnienie [Bar] 50 min. promień gięcia [mm] 140 gęstość HDPE [kg/m³] >940 temp. transportu, przechowywania i pracy [°C] - 40 do +70 temp. instalacji [°C] -10 do +55 temp. pracy [°C] - 30 do +70 maks. średnica mikrokabla [mm] 8,0</p>	PN-EN 60794-5:2007 ZN-14/FCA-01 PN-EN 61386-1:2011

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niepołomice, 04.12.2019r.

.....
 (miejsce i data wystawienia)

FCA Spółka z o.o.
 32-005 Niepołomice, ul. Grabska 11
 Tel. 012 294 98 00, fax 012 294 98 99
 NIP 675-11-52-541, REGON 351324328
 (29)



Robert Pożycki
 Inżynier Działu Produktów