

Uszczelnienia wiązek mikrorurek

Seria FP-UWD

charakterystyka:

- uszczelnienia zakończeń wiązek mikrorurek
- utrzymują mikrorurki w stałym położeniu względem rur kanalizacji kablowej
- stosowane do uszczelniania zarówno klasycznych rur kanalizacji kablowej HDPE uzupełnionych o mikrorurki jak i wiązek mikrorurek typu FP-WM-PC
- prosta instalacja poprzez zamknięcie klamer zaciskowych, bez stosowania dodatkowych narzędzi
- dwudzielna konstrukcja umożliwia montaż także po wcześniejszej instalacji mikrorurek i wiązek mikrorurek
- wielokrotnego użytku, umożliwiając łatwy demontaż i ponowny montaż
- uszczelniają gazo- i wodoszczelnie przed wnikaniem płynów i gazów z zewnątrz wiązki w miejscu łączenia w osi poprzecznej wiązki mikrorurek
- możliwe stosowanie bezpośrednio w gruncie
- odporne na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie
- odporne na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji kablowej



Uszczelnienia wiązek mikrorurek FP-UWD

dane techniczne:

FP-UWD-32-	7x7	3x10
średnica zewn. wiązki mikrorurek [mm]	32	32
maksymalna liczba mikrorurek w wiązce	7	3
średnica zewnętrzna mikrorurek [mm]	7	10
wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm]	70 x 50 x 38	70 x 50 x 38
wytrzymałość ciśnieniowa [bar]	0,5	0,5
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50	-20 do +50
wykonanie	GRP/TPE	GRP/TPE

FP-UWD-40-	10x7	5x10	7x10	4x12
średnica zewn. wiązki mikrorurek [mm]	40	40	40	40
maksymalna liczba mikrorurek w wiązce	10	5	7	4
średnica zewnętrzna mikrorurek [mm]	7	10	10	12
wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm]	70 x 58 x 47			
wytrzymałość ciśnieniowa [bar]	0,5	0,5	0,5	0,5
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50			
wykonanie	GRP/TPE	GRP/TPE	GRP/TPE	GRP/TPE

FP-UWD-50-	18x7	7x10	7x12
średnica zewn. wiązki mikrorurek [mm]	50	50	50
maksymalna liczba mikrorurek w wiązce	18	7	7
średnica zewnętrzna mikrorurek [mm]	7	10	12
wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm]	70 x 67 x 56	70 x 67 x 56	70 x 67 x 56
wytrzymałość ciśnieniowa [bar]	0,5	0,5	0,5
zakres temperatur stosowania [°C]	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
wykonanie	GRP/TPE	GRP/TPE	GRP/TPE

produkty powiązane:

	numer strony
mikrorurki ciekocienne i grubościenne	72
wiązki luźne mikrorurek ciekociennych w rurach osłonowych	74

xWDM	OptiPlex	OptiTest	OptiNode	OptiDukt	MikroKan	OptiLine
OPGW	FibAir	FTTA	xPON	OptiHome MDU	OptiHome SDU	OptiHome FITH