

Wiązki mikrorurek przeznaczone do instalacji bezpośrednio w gruncie.



FP-WM-FG

cechy główne:

- łatwe łączenie i odgałęzianie wiązek bez konieczności stosowania dodatkowych osłon,
- osłona zewnętrzna oraz mikrorurki wykonane z pierwotnego polietylenu wysokiej gęstości HDPE o parametrach analogicznych do klasycznych rur kanalizacji kablowej,
- wzdłużnie ryflowana wewnętrzna ścianka mikrorurek dla zapewnienia większych zasięgów instalacyjnych
- koekstrudowana wewnętrzna silikonowa warstwa poślizgowa Silicore™ zwiększająca zasięgi instalacyjne,

normy/certyfikaty

- ZN-14/FCA-01
- PN-EN 61386-1:2011
- PN-EN 60794-5:2007

parametry techniczne:

FP-WM-FG-	4x12/8	4x14/10
wymiary wiązki (wys. x szer.) [mm]	13 × 58	15 × 66
wymiary mikrorurek (śr. zew./śr.wew.) [mm]	12/8	14/10
liczba mikrorurek	4	4
maks. siła rozciągająca [N]	3360	4040
typowa długość prefabrykacyjna [m]	4000	2600
waga [kg/km]	290	380
wytrzymałość ciśnieniowa mikrorurki [bar]	15	
zakres temperatury pracy [°C]	-30 do +70	
zakres temperatury instalacji [°C]	-10 do +55	