

Adapter jednomodowy hybrydowy SC/APC - FC/APC

A-SCA/FCA-SM-SX-BF-HS

Adapter hybrydowy SC/APC – FC/APC simplex przeznaczony do instalacji w przełącznicach panelowych 19" i mufach. Adapter montowany w przełącznicach światłowodowych ściennych, panelowych i zintegrowanych.



Adapter hybrydowy SCA-FCA

cechy główne:

- ceramiczna tuleja centrująca
- wykonanie simplex
- montowany zatrzaskowo w pole komutacyjne,
- kolor zielony

w zestawie:

- adapter światłowodowy hybrydowy FCA/SCA – 1 szt.

normy/certyfikaty

- IEC 61754-4
- TIA/EIA 604-3

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNEJ



KOLEJ

parametry techniczne:

| A-SCA/FCA-SM | -SX-BF-HS |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm] | 22 x 15 x 21,1 |
| waga [g] | ~4 |
| wykonanie | zielony plastik, metalowe zatrzaski |

konfiguracja:

| kod | opis |
|-----------------------|---|
| A-SCA/FCA-SM-SX-BF-HS | adapter hybrydowy SC/APC- FC/APC, simplex, bez flanszy, zielony |