

Adapter jednomodowy hybrydowy SC/PC – E2000/PC

A-SCP/E2P-SM-SX-HS

Adapter światłowodowy hybrydowy służy do łączenia ze sobą wtyków światłowodowych danego rodzaju. Jest komponentem stosowanym w m.in. w przełącznicach.



Adapter hybrydowy SC/PC – E2000/PC simplex

cechy główne:

- ceramiczna tuleja centrująca,
- wykonanie simplex,
- montowany za pomocą śrub M2 z nakrętkami do pola komutacyjnego (zawiera flanszę),
- kolor niebieski.

w zestawie:

- adapter światłowodowy SCP/E2P - 1 szt.

opcje zamawiane oddzielnie:

- śruby M2 z nakrętką do mocowania, A-SR-M2

normy/certyfikaty

- IEC IEC61754 -4,
- TIA/EIA 604 -3,
- RoHS.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

A-SCP/E2P-SM-SX-HS	
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	22 x 12,8 x 34,8
waga [g]	~6
wykonanie	niebieski plastik, flansza, brak zatrzasków

konfiguracja:

kod	opis
A-SCP/E2P-SM-SX-HS	adapter SC/PC SM simplex, Lite, flansza, zatrzaski, niebieski