

Pigtail LC/APC Lite Jednomodowy G.652D żółty

S-000-LCA-L1-2D-0,9-2,5-YE-02

Pigtail to odcinek światłowodu z jednej strony zakończony złączem, stanowi zakończenie toru światłowodowego, jest połączony z linią za pomocą spawu termicznego lub mechanicznego.



Pigtail LC/APC G.652D

cechy główne:

- jednomodowe złącze standardu LC/APC,
- złącze typu push-pull,
- złącze o ferruli ceramicznej,
- część główna i korpus plastikowy,
- korpus w kolorze zielonym,
- kolor tuby 0,9mm – żółty.

normy/certyfikaty

- IEC 61753-1,
- IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6,
- ZN-OPL-044/13,
- IEC 61754-4, TIA 604-3,
- ITU-T G.652D,
- UL 94-VO,
- RoHS.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

pigtail LC/APC G.652D	
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65
długość pigtaila [m]	≥ 2,5
typ włókna wg.ITU-T	G.652D
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
temp. pracy [°C]	- 40 do +85
wytrzymałość	min. 1000 połączeń

konfiguracja:

0	opis
S-000-LCA-L1-2D-0,9-2,5-YE-02	pigtail LC/APC jednomodowy, Lite, G.652D, 0,9mm, długość 2,5m, kolor żółty