

FP-WM-MG-AP

Pakiety mikrorurek grubościennych do instalacji bezpośrednio w gruncie lub uzupełniania kanalizacji pierwotnej.



Widok przekroju FP-WM-MG

cechy główne:

- wiązki przeznaczone do instalacji bezpośrednio w gruncie lub w kanalizacji pierwotnej,
- łatwe łączenie odcinków bez konieczności stosowania dodatkowych osłon,
- wzdłużnie ryflowana wewnętrzna ścianka mikrorurek zapewniająca większe zasięgi wdmuchiwania,
- koekstrudowana wewnętrzna warstwa poślizgowa z silikonu,
- dostępne dowolne konfiguracje ilości i średnic rurek.

normy/certyfikaty

- ZN-14 OPL-048
- PN-EN 60794-5:2007
- PN-EN 61386-1:2011

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI

OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH

OPERATORZY
ISP I CATV

ENERGETYKA

PROJEKTANCI
I WYKONAWCY

PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

KOLEJ

parametry techniczne:

FP-WM-MG-AP	4x12/8	4x14/10	7x14/10	7x7/4
wymiary [szer. x przekątna][mm]	25,5 x 30	29,5 x 35	40 x 43,5	21 x 22,5
liczba mikrorurek	4		7	
układ	kwadrat		hexagon	
maks. siła rozciągania [N]	3360	4040	7070	2450
waga [kg/km]	305	370	615	209
temperatura instalacji [°C]	od - 10 do +55			
temperatura pracy [°C]	od - 40 do +70			
nominalne ciśnienie instalacyjne [Bar]	20			
graniczne ciśnienie rozrywające	>70			