

**X-XXX-XXX-S1-2D-2,0-X-YE**

Patchcord to odcinek światłowodu obustronnie zakończony złączem. Stanowi przedłużenie toru światłowodowego. Służy do krosowania pomiędzy portami światłowodowymi.



Przykładowe złącza klasy STANDARD

## cechy główne:

- patchcord klasy STANDARD - Grade B,
- wykonanie na kablu stacyjnym 2,0 i 2,8 mm,

## normy/certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ITU-T G.652D
- RoHS

## parametry techniczne:

Patchcord klasy STANDARD	złącza kątowe APC	złącza płaskie PC
tłumienie złącza IL [dB]	< 0,25	
reflektancja złącza RL [dB]	> 70	> 50
wytrzymałość, powtarzalność	1000 cykli	
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100	
średnica kabla [mm]	2,0	
długość [m]	0,5 – 100	
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D	
temperatura pracy [°C]	- 40 do +85	
LSOH	tak	
kolor powłoki	żółty	
wykonanie	złącza o ferruli ceramicznej	

## segmenty rynku:



**X-XXX-XXX-S1-2D-2,0-X-YE**

## konfiguracja:

kod					opis
S-					patchcord simplex
D-					patchcord duplex
	SCA-				złącze w standardzie SC/APC
	SCP-				złącze w standardzie SC/PC
	LCA-				złącze w standardzie LC/APC
	LCP-				złącze w standardzie LC/PC
	E2A-				złącze w standardzie E2000/APC
	E2P-				złącze w standardzie E2000/PC
	FCA-				złącze w standardzie FC/APC
	FCP-				złącze w standardzie FC/PC
	ST-				złącze w standardzie ST
		SCA-			złącze w standardzie SC/APC
		SCP-			złącze w standardzie SC/PC
		LCA-			złącze w standardzie LC/APC
		LCP-			złącze w standardzie LC/PC
		E2A-			złącze w standardzie E2000/APC
		E2P-			złącze w standardzie E2000/PC
		FCA-			złącze w standardzie FC/APC
		FCP-			złącze w standardzie FC/PC
		ST-			złącze w standardzie ST
			S1-2D-2,0-		klasa Standard – Grade B standard włókna wg. ITU-T G.652D, średnica kabla [mm]
			S1-7A2-2,0-		klasa Standard – Grade B standard włókna wg. ITU-T G.657A2, średnica kabla [mm]
				X-	długość [m]
					YE
					kolor żółty

## konfiguracja:

0	opis
S-SCA-SCA-S1-2D-2,0-2-YE	Patchcord stacyjny simplex SC/APC-SC/APC, klasa Standard Grade B, G.652D, LSOH, 2,0mm, kolor żółty, 2m