

RHDPE 32/40/70/75/110

Rury przeznaczone do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wtórnej lub rurociągu kablowego oraz do osłony kabli np. sygnalizacji ulicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego.



Rury RHDPE 40/3,7

cechy główne:

- rura gładka z wewnętrzną ścianką rowkowaną
- kolor standardowo – czarny, (z paskami wyznacznikowymi – czerwonymi, niebieskimi,
- standardowe grubości podane w tabeli/na specjalne zamówienie z inną grubością,
- materiał polietylen o wysokiej gęstości HDPE,
- standardowe długości odcinków 250 lub 300m/na życzenie w innych długościach,
- łączenie przy pomocy złączki,
- na życzenie linka do wciągania kabli.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

RHDPE 40/3,7	
grubość ścianki [mm]	3,7
średnica zewnętrzna [mm]	40
wykonanie	polietylen
dostępne kolory:	
WE	czarna z białym wyróżnikiem
BN	czarna z brązowym wyróżnikiem
RD	czarna z czerwonym wyróżnikiem
BE	czarna z niebieskim wyróżnikiem
OE	czarna z pomarańczowym wyróżnikiem
GN	czarna z zielonym wyróżnikiem
YE	czarna z żółtym wyróżnikiem
BK	czarna
RHDPE-UV 40/3,7-BK (L=250M)	czarna

RHDPE 32/40/70/75/110

dostępne inne wymiary i średnice:

RHDPE 32/2,9-BK (L=250M)	rura HDPE 32/2,9mm, czarna, L=250m
RHDPE 32/2,9-BK/BE (L=250M)	rura HDPE 32/2,9mm, czarna z niebieskim wyróżnikiem, L=250m
RHDPE 32/2,9-BK/GN (L=250M)	rura HDPE 32/2,9mm, czarna z zielonym wyróżnikiem, L=250m
RHDPE 32/2,9-BK/RD (L=250M)	rura HDPE 32/2,9mm, czarna z czerwonym wyróżnikiem, L=250m
RHDPEp 50/3,5-BK (L=6M)	rura HDPE przepustowa 50/3,5mm, czarna, L=6m
RHDPEp 50/3,5 czarna, l=100M	RHDPE 50/3,5 czarna zgrzewalna w zwojach (L=100 mb)
RHDPEp 75/4,5-BK (L=6M)	rura HDPE przepustowa 75/4,5mm, czarna, L=6m
RHDPE 75/4,5 czarna, l=100M	RHDPE 75/4,5 czarna w zwojach (L=100 mb)
RHDPEp 110/6,3-BK (L=6M)	RHDPE 75/4,5 czarna w zwojach (L=100 mb)
RHDPEk-F 110-BE (L=50M)	rura HDPE karbowana 110mm, niebieska, L=50m