

Element systemu mikrokanalizacji służący do łączenia odcinków mikrorurek.



Złączka prosta mikrorurek CP-ZM

cechy główne:

- łatwe przedłużanie odcinków mikrorurek i rozgałęzianie wiązek,
- prosta instalacja metodą zatraskową bez konieczności stosowania narzędzi,
- wielokrotny użytek, łatwy demontaż,
- dwa klipsy zatraskowe w zestawie,
- łatwe przedłużanie odcinków mikrorurek i rozgałęzianie wiązek,
- prosta instalacja metodą zatraskową bez konieczności stosowania narzędzi,
- wielokrotny użytek, łatwy demontaż,
- dwa klipsy zatraskowe w zestawie.

parametry techniczne:

CP – ZM -	I7-4N-KB	I12-8N-KB	I14-10N-KB
śr. zewn./wewn. mikrorurki [mm]	7/4	12/8	14/10
średnica mikrokabla [mm]	1,0 – 4,0	5,0 – 8,0	7,0 – 10,0
wytrzymałość ciśnieniowa złączki [bar]	16		
wykonanie	poliwęglan, NBR		
temperatura pracy	-40 do + 65		
wytrzymałość ciśnieniowa doszczelnienia mikrokabla [bar]	0,5		