

# Wyposażona przełącznica światłowodowa dystrybucyjna

**PSB-36-A-K48-40SCA-L-3K9-P**

Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB dedykowane dla sieci optycznych dostępowych przeznaczone do montażu w budynkach.



Przełącznica dystrybucyjna PSB-36 - zamknięta



Przełącznica dystrybucyjna PSB-36 – otwarta, wyposażona w adaptery

## cechy główne:

- możliwość połączenia do 36 (PSB-36) linii abonenckich,
- pojedyncze, demontowalne drzwiczki zamykane na zamek z kluczem,
- możliwość zastosowania zamka ABLOY,
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla,
- wejścia kabli przez przepusty gumowe w górnej i dolnej ścianie przełącznicy,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 38 mm,
- jedna kaseca z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

## w zestawie:

- adaptery (w zależności od wyboru konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- śruby montażowe,
- arkusz opisowy,
- kasecy światłowodowe (w zależności od kompletacji).

## opcje zamawiane oddzielnie:

- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach BlackBox.

## normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE
- PN-EN 60529:2003 - klasa szczelności IP 41
- PN-EN 50102:2001 - klasa mechaniczna IK 10
- ITU-T L.202:2010

## segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACYJNY  
I MOBILNI



OPERATORZY  
ISP I CATV



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

**PSB-36-A-K48-40SCA-L-3K9-P**

## parametry techniczne:

PSB	36
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	450 x 330 x 121
liczba pól komutacyjnych liniowych typu SC	6
liczba pól komutacyjnych abonenckich typu SC	36
typ kasety   pokrywki	SK-24-FCA   SK-24-FCA-COVER
pojemność kasety	24
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	∅ 32
maks. liczba kaset światłowodowych	4
liczba wejść kablowych (∅ 32 mm)	górze x 4   dół x 4
maks. liczba sprzęgaczy Black Box	6
zalecana długość pigtaili [m]	2,5-3
stopień szczelności IP	IP 41
klasa wytrzymałości	IK 10
waga [kg]*	~6
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035

\* podana waga bez wyposażenia przełącznicy

## konfiguracja:

kod	opis
PSB-36-SC/E2-2K9	Pusta przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-36, 3 kasety z pokrywką, 450x330x121mm (SxWxG), stal kolor RAL7035
PSB-36-A-K48-40SCA-L-3K9-P	Wyposażona przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-36, 40 adapterów SC/APC, 3 kasety z pokrywką, 450x330x121mm (SxWxG), stal kolor RAL7035