

Seria PSB-NH

Przełącznice światłowodowe naścienne hermetyczne serii PSB-NH przeznaczone do montażu na ścianie budynku.



Przełącznica dystrybucyjna naścienna hermetyczna
serii PSB-NH-24/48

cechy główne:

- możliwość połączenia do 144 (PSB-NH-144) linii abonenckich – inna konfiguracja,
- pojedyncze drzwiczki zamykane na zamek trójpunktowy z możliwością zastosowania zamka ABLOY,
- Poziom szczelności IP 55,
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla,
- wejścia kabli przez dławnice PG 36 z zakresem dławienia od 22 do 32 mm,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 32 mm,
- jedna kasea z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- zestaw montażowy,
- arkusz opisowy,
- uchylne kasety światłowodowe,
- dławnice PG 36 (2 szt.).

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- dławnica PG 36-M.

normy/certyfikaty

- V0 wg UL94
- PN-EN 60529:2003
- PN-EN 50102:2001
- ITU-T L.202:2010

segmenty rynku:



Seria PSB-NH

parametry techniczne:

PSB-NH	24	48
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	304 x 311x 192	370 x 392 x 170
liczba pól komutacyjnych liniowych typu SC	4	
liczba pól komutacyjnych abonenckich typu SC	24	48
typ kasety pokrywki	SK-24-Z-FCA SK-24-FCA-COVER	
pojemność kasety	24	
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	32	
maks. liczba kasety światłowodowych	2	3
liczba wejść kablowych dla PG36	2	3
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	2	4
zalecana długość pigtaili [m]	2,5-3	
stopień szczelności IP	IP 55	
waga [kg]	2,8	3,4
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035	

konfiguracja:

kod	opis
PSB-NH-24-2K9Z	Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna ścienna hermetyczna PSB-NH-24. Drzwiczki zamykane na zamek (dostosowane pod zamek typu Abloy). Przełącznica wyposażona w uchylne kasety światłowodowe oraz 2 dławice PG 36-M.
PSB-NH-48-3K9Z	Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna ścienna hermetyczna PSB-NH-48. Drzwiczki zamykane na zamek (dostosowane pod zamek typu Abloy). Przełącznica wyposażona w uchylne kasety światłowodowe oraz 2 dławice PG 36-M.