

Patchcordy miedziane z wtykami RJ45

UTP-RJ45-6-x-xx-PVC-S-1A, UTP-RJ45-6-x-xx-LSOH-S-1A

Patchcordy miedziane z wtykami RJ45 przeznaczone do krosowania na panelach krosowych lub podłączania urządzeń. Stosowane dla sieci wykonanych pod kategorię 6, 6A, dla transmisji 10GBase-T.



Patchcordy miedziane z wtykami RJ45

cechy główne:

- kategoria 6/6A
- nieekranowane UTP,
- układ żył S – prosty,
- AWG24
- układ żył EIA/TIA 568B,
- boot wtyku zabezpieczający zatrzask wtyku,
- dostępne w 7 kolorach.

normy/certyfikaty:

- RoHS
- EN 50581:2012

segmenty rynku:



parametry techniczne:

UTP-RJ45-6-x-xx-PVC-S-1A	
temperatura pracy [°C]	- 20 do +50, przy wilgotności względnej do 85 % w temp. 20 °C
długości	0,5M, 1M, 1,5M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M

UTP-RJ45-6-x-xx-PVC-S-1A, UTP-RJ45-6-x-xx-LSOH-S-1A

konfiguracja:

1	2	3	4	5	6	7	opis
SFTP-							rodzaj ekranowania S/FTP
UTP-							nieekranowany U/UTP
	RJ45-						wtyki RJ45
		6,6A					kategoria
			X-				długość patchcordu [m]
				BU-			kolor niebieski
				YE-			kolor żółty
				GY-			kolor szary
				GN-			kolor zielony
				PK-			kolor różowy
				OE-			kolor pomarańczowy
				RD-			kolor czerwony
				BK-			kolor czarny
				VT-			kolor fioletowy
				WH-			kolor biały
					LSOH		powłoka z tworzywa bezhalogenowego
					PVC		powłoka kabla PVC
						S-	układ żył prosty

przykładowe oznaczenia standardowych wykonań z uwzględnieniem długości i koloru patchcordu:

symbol	opis
UTP-RJ45-6-0,5-RD-PVC-S-1A	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 6, dł. 0,5m, kolor czerwony, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-6-0,5-YE-PVC-S-1A	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 6, dł. 0,5m, kolor żółty, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-6-0,5-GN-PVC-S-1A	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 6, dł. 0,5m, kolor zielony, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-6-1-GY-LSOH-S-1A	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 6, dł. 1m, kolor szary, kabel LSOH, prosty
UTP-RJ45-6-1-RD-LSOH-S-1A	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 6, dł. 1m, kolor czerwony, kabel LSOH, prosty