

PSB-12 i PSB-32

Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB dedykowane dla sieci optycznych dostępowych przeznaczone do montażu w budynkach.



Przełącznica dystrybucyjna PSB-12
(niewyposażona)



Przełącznica dystrybucyjna PSB-32- wyposażona w adaptory

cechy główne:

- możliwość połączenia do 32 (PSB-32) linii abonenckich przy 4 portach liniowych,
- pojedyncze, demontowalne drzwiczki zamykane na zamek z możliwością zastosowania zamka ABLOY,
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla,
- wejścia kabli przez przepusty gumowe w górnej i dolnej ścianie przełącznicy,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 32 mm,
- jedna kasecja z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- uchylne kasety spawów z pokrywką (w zależności od konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- śruby montażowe,
- arkusz opisowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory (w zależności od kompletacji),
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach BlackBox.

normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94,
- RoHS 2011/65/UE,
- PN-EN 60529:2003 - klasa szczelności IP 41,
- PN-EN 50102:2001 - klasa mechaniczna IK 10,
- ITU-T L.202:2010.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
ISP I CATV



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

PSB-12 i PSB-32

parametry techniczne:

PSB	12	32
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	370 x 330 x 121	450 x 330 x 121
liczba pól komutacyjnych liniowych typu SC	4	
liczba pól komutacyjnych abonenckich typu SC	12	32
typ kasety pokrywki	SK-Z-24-FCA SK-24-Z-FCA-COVER	
pojemność kasety	24J	
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	∅ 32	
maks. liczba kaset światłowodowych	2	4
liczba wejść kablowych (∅ 32 mm)	góra x 2 dół x 2	góra x 4 dół x 4
maks. liczba sprzęgaczy Black Box	4	
zalecana długość pigtaili [m]	2,5-3	
stopień szczelności IP	IP 41	
waga [kg]	5,5	6
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	

konfiguracja:

kod	opis
PSB-12-SC/E2-2K9Z	przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z możliwością podłączenia do 12 linii abonenckich i 4 liniowych. Wyposażenie: 2 uchylne kasety światłowodowe z pokrywką. Jedna z kaset wykorzystywana jest na połączenie wejścia sprzęgacza.
PSB-12-16SCA-L-2K9	przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z możliwością podłączenia do 12 linii abonenckich i 4 liniowych. Wyposażenie: 2 uchylne kasety światłowodowe, 16 adapterów SC/APC. Jedna z kaset wykorzystywana jest na połączenie wejścia sprzęgacza.
PSB-32-SC/E2-3K9Z	przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z możliwością podłączenia do 32 linii abonenckich i 4 liniowych. Wyposażenie: 3 uchylne kasety światłowodowe. Jedna z kaset wykorzystywana jest na połączenie wejścia sprzęgacza.
PSB-32-36SCA-L-3K9	przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z możliwością podłączenia do 32 linii abonenckich i 4 liniowych. Wyposażenie: 3 uchylne kasety światłowodowe, 36 adapterów SC/APC. Jedna z kaset wykorzystywana jest na połączenie wejścia sprzęgacza.