

Seria PSP-T

Przełącznica panelowa PSP-T do zastosowań w węzłach optycznych.



Pusta przełącznica panelowa PSP-T-2U-48, zawierająca kasety.



Przełącznica panelowa PSP-T-1U-24 w komplecie zamawianym dodatkowo

cechy główne:

- przełącznice przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21",
- łatwy montaż i szybkie wyposażenie produktu,
- przełącznica zamykana zamkiem na klucz,
- obudowa wysuwana na prowadnicach rolkowych,
- produkt posiadający zabezpieczenia antygrzyzoniowe w postaci metalowych zaślepek.

w zestawie:

- prowadnica patchcordów PP z etykietą opisową,
- komplet uchwytów wejściowych UW z dławicą PG 13,5,
- kasety światłowodowe z pokrywką SK-24-FCA-SET lub SK-24-Z-FCA-SET (według wyboru konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- zestaw montażowy,
- linka uziemiająca,
- zamontowany zamek z kluczykiem.


opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19",:
 - a) RED-21-1U (rozstaw standard),
 - b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI),
 - c) RED-21-2U/E (rozstaw standard ETSI).
- adaptery (typ SC/E2 dla: SC, E2000 simplex / LC duplex) (typ SCD dla: SC duplex, LC quad)
- termokurczliwe osłonki spawów,
- pigtaile.

normy/certyfikaty

- V0 wg UL94,
- RoHS 2011/65/UE,
- PN-EN 60825-2:2009,
- ITU-T L.202 (07/10),
- PN-ETSI EN 300 019-1-3.

segmenty rynku:



Seria PSP-T

parametry techniczne:

PSP-T	1U	2U
wymiary (szer. x wys. głęb.) [mm]	483 x 44 x 210 / 280	483 x 88 x 210 / 280
wysokość całkowita [U]	1	2
liczba pól komutacyjnych	12-24	48-72
typ kasety	SK-24-FCA-SET (zestaw: kasetka na 24 spawy + pokrywka)	
liczba zamontowanych kaset	wg konfiguracji: a) xK9 (gdzie x – liczba zwykłych kaset, K00 – brak kaset), b) xK9Z (gdzie x - liczba uchylnych kaset)	
maksymalna liczba kaset zwykłych / uchylnych światłowodowych	2	5
zalecana długość pigtaili [m]	2-2,5	
waga [kg]*	3	4,1
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	

* podana waga bez wyposażenia