

Seria PSB-H

Szafka pełni funkcję agregacji punktów dystrybucyjnych sieci FTTH.



Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna zewnętrzna serii PSB-H

cechy główne:

- przełącznice światłowodowe zewnętrzne dla sieci optycznych dostępowych,
- możliwość połączenia do 288 linii abonenckich,
- wysuwane pole komutacyjne dla złącz typu SC/E2000 z wydzieloną częścią połączeniową liniową i abonencką,
- ułożenie boczne adapterów zabezpieczające operatora przed szkodliwym promieniowaniem,
- drzwiczki komory głównej ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem typu FAB,

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

- wejścia kabli lub rur mikrokanalizacji do oddzielnej komory,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- bezpośredni dostęp do kaset światłowodowych montowanych na uchylnej płycie,
- rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza oraz pigtailli,
- jedna kasetka z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- uchylne kasetki światłowodowe z pokrywkami (w zależności od wybranej konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- dławnice kablowe,
- śruby montażowe,
- arkusz opisowy,
- stalowa rama montażowa.

opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe uchylne kasetki światłowodowe,
- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- betonowy fundament.

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 55 według norm EN 60529/IEC 529,
- klasa wytrzymałości IK 10 według norm PN-EN 50102:2001,
- klasa palności V0 wg UL94,
- RoHS 2011/65/UE.

Seria PSB-H

parametry techniczne:

PSB-H-	72	144	288
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	450 × 840 × 355	450 × 970 × 355	450 × 1250 × 355
liczba pól komutacyjnych liniowych	12	12	24
liczba pól komutacyjnych abonenckich	72	144	288
typ kasety	SK-24-Z-FCA	SK-24-Z-FCA	SK-24-Z-FCA
pojemność kasety	24J	24J	24J
liczba kaset światłowodowych (w kodzie K00 – oznacza brak kaset)	4	7	13
maks. liczba sprzęgaczy w obudowie Black Box	3	5	10
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	2,5	2,5
stopień szczelności IP	IP55	IP55	IP55
waga [kg] *	12,5	13,8	16,4
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035		

* podana waga bez wyposażenia dodatkowego

konfiguracja:

kod			opis
PSB-H			przełącznica światł. dystrybucyjna zewnętrzna
	72		możliwość podłączenia do 72 linii abonenckich
	144		możliwość podłączenia do 144 linii abonenckich
	288		możliwość podłączenia do 288 linii abonenckich
		K00	brak kaset
		2K9Z	2 uchylne kasety światłowodowe w zestawie
		4K9Z	4 uchylne kasety światłowodowe w zestawie
		6K9Z	6 uchylne kasety światłowodowe w zestawie
		13K9Z	13 uchylnych kaset światłowodowych w zestawie
		SC/E2	pole krosowe z otworowaniem SC/E2000

kod	opis
FUND-PSB-H	fundament betonowy do przełącznicy PSB-H