

P-PSP-19-G15-1U-6-SC/E2-1K9Z

Półko-przełącznica światłowodowa z miejscem na zamontowanie aktywnych urządzeń.



półko-przełącznica światłowodowa z zainstalowanymi adapterami i kasetą

cechy główne:

- produkt przeznaczony do montażu w szafach i stojakach 19" i 21",
- przełącznica z możliwością wyposażenia w adaptery i pigtaili,
- umożliwia podłączenie 6 adapterów typu SC/E2000 simplex i LC duplex oraz wykonania do 48 spawów (przy 2 kasetach),
- rozplanowane pole zapasu pigtaili,
- możliwość umieszczenia przełącznika sieciowego – długość do 8".

w zestawie:

- uchylna kasetka światłowodowa z pokrywką,
- opaski zaciskowe.

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- dodatkowa kasetka spawów,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- przełącznik sieciowy.

parametry techniczne:

P-PSP-19-G15-1U-6-SC/E2-1K9Z	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 150
typ kasety pokrywki	SK-24-Z-FCA SK-24-FCA-COVER
pojemność kasety	24J
maks. liczba kaset światłowodowych	2
Pole komutacyjne	6x SC/E2 simplex, LC duplex
wykonanie	stal, lakierowana proszkowo RAL9005
waga [kg]	~2

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
ISP I CATV



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY