

## Seria PSP-E

Przełącznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-E przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



PSP-E-G21-1U



PSP-E-G21-2U

### cechy główne:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" (21" z reduktorami) w tym szafie SPS,
- pojemność od 12 do 72 pól komutacyjnych,
- w pełni wysuwana szuflada,
- przestrzeń do zapasu tub kabla i pigtaili na zmagazynowanie do 1,5 m długości
- przełącznice wyposażone w kasety z akcesoriami montażowymi,
- rozplanowane pole zapasu pigtaili z przetłoczeniami dla opasek,
- możliwość płynnej regulacji głębokości montażu przełącznicy,
- wymienne panele przednie zamykane na kołki zatraskowe,
- pole komutacyjne z trwałą numeracją naniesioną metodą sitodruku,
- operacja przełączanie torów w przełącznicach PSP nie powoduje zakłócania sąsiednich torów optycznych.

### segmenty rynku:



### w zestawie:

- kasety światłowodowe SK-24-FCA lub SK-24-Z-FCA (wg konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- zestaw montażowy.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory (SC/E2000 simplex, LC duplex, FC, ST – zmiana panela czołowego),
  - pigtaile,
  - termokurczliwe osłonki spawów,
  - prowadnica patchcordów Opti PP,
  - reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19"
- a) RED-21-1U (rozstaw standard),  
b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI),  
c) RED-21-2U/E (rozstaw standard i ETSI).

### normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE
- PN-EN 60825-2:2009
- ITU-T L.202
- PN-EN TS EN 300 019-1-3 V2.4.1:2014-11

## Seria PSP-E

### parametry techniczne:

PSP-E	PSP-E 1U	PSP-E 2U
wymiary (szer. x wys. głęb.) [mm]	483 x 44 x 210	483 x 88 x 210
wysokość całkowita [U]	1	2
liczba pól komutacyjnych	12-24	48-72
typ kasety z pokrywką	SK-24-FCA-SET / SK-24-Z-FCA-SET	
liczba zamontowanych kaset	wg konfiguracji (xK9Z – gdzie x liczba kaset uchylnych)	
maksymalna liczba kaset światłowodowych	2	5
zalecana długość pigtaili [m]	2-2,5	
waga [kg]*	3	4,1
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	

\* podana waga bez dodatkowego wyposażenia przełącznicy

### konfiguracja:

kod						opis
PSP-E						przełącznica światłowodowa seria E
	G21					głębokość 210 [mm]
		1U				wysokość użytkowa 1U
		2U				wysokość użytkowa 2U
			12-24			liczba pól komutacyjnych w 1U
			24-72			liczba pól komutacyjnych w 2U
				SC/E2		pole krosowe: SC/E2000 simplex (kompatybilny również z LC duplex)
				SCD		pole krosowe: SC duplex (kompatybilny również z LC quad)
				FC/ST		pole krosowe: FC/ST
					K00	brak kaset światłowodowych z pokrywką
					1K9	1 kasetą z pokrywką
					2K9	2 kasety z pokrywką
					2K9Z	2 uchylne kasety z pokrywką
					3K9	3 kasety z pokrywką
					3K9Z	3 uchylne kasety z pokrywką