

## PS-DIN-6 / PS-DIN-12

Przełącznica światłowodowa przeznaczona do zastosowań w systemach automatyki, telekomunikacji i CATV.



PS-DIN-6 (wyposażony w adaptory i holder spawów) i wizualizacja pustego PS-DIN-12

### cechy główne:

- przełącznica bezpośrednio przygotowana do instalacji w szafkach telekomunikacyjnych i energetycznych, w obudowach posiadających listwę DIN (szer. 35mm) - bezpośrednio obok urządzeń aktywnych jak switch'e, media konwertery, urządzenia rejestrujące,
- swobodny montaż i demontaż pokrywy na wkrętach bez użycia dodatkowych narzędzi,
- dostępne komplety z wyposażeniem do zakończenia w standardzie jednomodowym i wielomodowym,
- pojemność komutacji do 12 włókien w złączach o standardzie SC/E2000 lub 24 dla adapterów miniaturowych typu LC,
- dwa wejścia kabli światłowodowe przez dławnice typu PG11,
- uniwersalny montaż na boku lub plecach przełącznicy,
- adaptory montowane do dołu lub.

### w zestawie:

- przełącznica z wyposażeniem według konfiguracji,
- zamontowane dławnice PG11,
- akcesoria montażowe.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory\*,
- patchcordy,
- pigtaile\*,
- wiązka kablowa,
- holder mieszczący spawy termiczne\*,
- termokurczliwe osłonki spawów OS-45-V\*.

\* - w zależności od wyboru kompletacji

### normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg. normy UL94
- RoHS 2011/65/UE
- PN-EN 60825-2:2009

### segmenty rynku:



## PS-DIN-6 / PS-DIN-12

## parametry techniczne:

PS-DIN	6	12
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	40 x 125 x 120	
liczba pól komutacyjnych (otworowanie SC/E2)	6	12
model kasety	SRH-6	SRH-12
pojemność kasety na spawy termiczne	6J	12J
liczba wejść kablowych	2	
typ wejść kablowych	dławnice PG-11	
zalecana długość pigtaili [m]	1,5	
klasa szczelności	IP 20	
klasa wytrzymałości	IK 10	
waga [kg]*	~ 0,5	
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	

\* podana waga bez wyposażenia przełącznicy

## konfiguracja:

kod	opis
PS-DIN-6-SC/E2	Przełącznica światłowodowa PSN-DIN-6, montaż na szynie TH35 (DIN), stal, kolor RAL7035, bez holderu spawów
PS-DIN-6-SC/E2-SRH	Przełącznica światłowodowa PSN-DIN-6, montaż na szynie TH35 (DIN), stal, kolor RAL7035, holder spawów
PS-DIN-6-6SCA-L-6D-L-SRH	Komplet przełącznicy światłowodowej PSN-DIN-6-SC, 6 adapterów SCA, 6 osłonek, 6 pigtaili, holder spawów
PS-DIN-12-SC/E2	Przełącznica światłowodowa PSN-DIN-12, montaż na szynie TH35 (DIN), stal, kolor RAL7035, bez holderu spawów
PS-DIN-12-SC/E2-SRH	Przełącznica światłowodowa PSN-DIN-12, montaż na szynie TH35 (DIN), stal, kolor RAL7035, holder spawów
PS-DIN-12-12SCA-L-12D-L-SRH	Komplet przełącznicy światłowodowej PSN-DIN-12-SC, 12 adapterów SCA, 12 osłonek, 12 pigtaili, holder spawów