

## PSN-PD-24 / PSN-PD-48

Przełącznice światłowodowe ściennie mające zastosowanie w sieciach optycznych dostępowych FTTx wewnątrzbudynkowych.



Przełącznica PSN-PD – otwarta



Przełącznica PSN-PD – zamknięta

### cechy główne:

- przełącznice do montażu na ścianie w pomieszczeniu, w którym następuje zakończenie kabla,
- przełącznice wyposażone w system podwójnych drzwiczek na zamek oddzielających część liniową od części stacyjnej,
- możliwość umieszczenia zapasu tub kabla liniowego,
- możliwość wprowadzenia kabli liniowych od góry i od dołu przełącznicy.

### w zestawie:

- uchylne kasety spawów SK-Z-24-FCA (według kompletacji),
- pokrywka kasety światłowodowej,
- pole komutacyjne,
- przepust szczotkowy,
- opaski zaciskowe i śruby montażowe.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów.

### normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg normy UL94
- stopień szczelności IP 41 wg normy EN 60529

### segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACYJNYCH  
I MOBILNI



OPERATORZY  
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY  
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI  
SYSTEMÓW  
I INTEGRATORZY



SŁUŻBYMUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ



KOLEJ

### parametry techniczne:

PSN-PD	24	48
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	355 x 250 x 90	401 x 395 x 88
maks. liczba przepustów kablowych	4	4
rodzaj przepustów kablowych	PG 13, PG 16	PG 13, PG 16
maks. liczba spawów termicznych	24	48
liczba pól komutacyjnych	24	48
typ kasety	SK-Z-24-FCA	SK-Z-24-FCA
pojemność kasety	24J	24J
maks. liczba kaset światłowodowych	1	2
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	
waga [kg]	2,7	4,2
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	

### konfiguracja:

kod	opis
PSN-PD-24-SC/E2-1K9Z	Przełącznica ścienna PSN-PD-24, 355x250x90mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, uchylna kasetka z pokrywką
PSN-PD-48-SC/E2-2K9Z	Przełącznica ścienna PSN-PD-48, 401x395x88 (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 2 uchylne kasety z pokrywką