

Przełącznica światłowodowa naścienna

PSN-K

Przełącznice światłowodowe naścienne przeznaczone są do zastosowań w sieciach dostępowych FTTH.



otwarta PSN-K bez kaset



zamknięta PSN-K

cechy główne:

- pozwala na wykonanie do 24 spawów termicznych,
- posiada pole komutacyjne w wersjach - na 12 lub 24 adapterów typu SC,
- zapewnia bezpieczne ułożenie włókien kabli od 3 do 5 metrów,
- wyjścia kablowe przelotowe góra – dół z zachowaniem szczelności mufy IP41,
- drzwiczki zamykane na zamek (możliwość zastosowania kodu zamka) ograniczają dostęp dla osób niepowołanych,
- kompaktowe wymiary pozwalają na estetyczną zabudowę istniejącej instalacji kablowej,
- możliwość wprowadzania rur osłonowych o średnicy nie przekraczającej 45 mm.

w zestawie:

- pole komutacyjne,
- zestaw montażowy,
- kasetka SK-24-FCA z pokrywką.

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów.

normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE
- ITU-T L.202:2010
- PN-EN 60825-2:2009

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

PSN-K

parametry techniczne:

PSN-K	12SC	24SC
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	225 x 290 x 85	
liczba pól komutacyjnych SC	12	24
liczba wejść kablowych	górze x 2 dół x 2	
stopień szczelności	IP 41	
pojemność kasety	24	
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035	
waga [kg]*	1	

* podana waga bez dodatkowego wyposażenia

przykład:

PSN-K-12-SC/E2-1K9Z - Przełącznica naścienna PSN-K-12, 225x290x85mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, zamek eurobox 003, uchylna kasetka z pokrywką.

PSN-K-24-SC/E2-1K9Z - Przełącznica naścienna PSN-K-24, 225x290x85mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, zamek eurobox 003, uchylna kasetka z pokrywką.