

Rodzina szaf F-RW19-BUDGET

Wewnętrzne szafy wiszące, przeznaczone do instalacji aktywnych i pasywnych elementów telekomunikacyjnych o rozstawie 19”.



Szafka teleinformatyczna F-RW19-B-12U-555-400-PD2-K1 (drzwi szklane)

cechy główne:

- przeznaczone do montażu na ścianie,
- spawana konstrukcja, nośność 50kg,
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,
- drzwi dostępne w dwóch rodzajach: z szybą ze szkła hartowanego lub pełne blaszane. Drzwi zamykane na zamek.
- jedna para przesuwana belek nośnych
- przepusty kablowe w dachu i podłodze,
- dostępne w różnych wymiarach wysokości i głębokości,
- możliwość montażu wentylatora w podłodze lub dachu,
- możliwość montażu przepustów szczotkowych w podłodze lub dachu,
- zaślepienie przepusty kablowe 2 szt. w podstawie i dachu szafy,
- osłona tylna - bez osłony, otwarta,
- klasa szczelności - IP20.

normy/certyfikaty

- RoHS 2011/65/UE
- PN-EN 60825-2:2009
- ITU-T L.202.

elementy zamawiane dodatkowo:

- wentylator z termostatem
- przepust szczotkowy
- dodatkowe profile montażowe
- listwy zasilające 19”
- półki 19”



segmenty rynku:



Rodzina szaf F-RW19-BUDGET

parametry techniczne:

wysokość użytkowa U x 44,45 mm	wymiary			głębokość użytkowa [GU]	waga (kg)	nośność (kg)	wersja wykonania drzwi		kod katalogowy	
	szer.	wys.	głęb. całk.				blacha	Szyba		
6U	555	328	400	300	10	50	tak		F-RW19-B-6U-555-400-PD1-K1	
									tak	F-RW19-B-6U-555-400-PD2-K1
			600	500	14		tak		F-RW19-B-6U-555-600-PD1-K1	
								tak	F-RW19-B-6U-555-600-PD2-K1	
9U	555	470	400	300	13	50	tak		F-RW19-B-9U-555-400-PD1-K1	
									tak	F-RW19-B-9U-555-400-PD2-K1
			600	500	17		tak		F-RW19-B-9U-555-600-PD1-K1	
								tak	F-RW19-B-9U-555-600-PD2-K1	
12U	555	595	400	300	15	50	tak		F-RW19-B-12U-555-400-PD1-K1	
									tak	F-RW19-B-12U-555-400-PD2-K1
			600	500	19		tak		F-RW19-B-12U-555-600-PD1-K1	
								tak	F-RW19-B-12U-555-600-PD2-K1	