


SMART-SET-Mxx

Gniazda abonenckie serii CTB2-A przeznaczone są do zakończenia linii abonenckiej.



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A
/wyróżniony zatrzask blokujący/

cechy główne:

- montażu naścienny,
- możliwość montażu na puszce podtynkowej zapewnia wysoką estetykę wykonania instalacji wewnątrz mieszkaniowej,
- pokrywa gniazda zamykana zatrzaskowo,
- możliwość zakończenia do dwóch włókien światłowodowych,
- usytuowanie adaptera (opcjonalnie dwóch) od spodu obudowy zapewnia zabezpieczenie przed działaniem promieniowania laserowego,
- możliwość wprowadzenia kabla przez jeden z 4 otworów, w tym przez tylną ściankę,
- wydzielona część na gromadzenie zapasu pigtaila,
- konstrukcja gniazda zapewnia bezpieczne ułożenie światłowodu,
- posiada uchylną tackę spawów,
- posiada zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym uchYLENIEM tacki spawów.

w zestawie:

- adapter typu SC/APC z klapką zabezpieczającą,
- komplet śrub montażowych,
- opaski zaciskowe.

opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów,
- spawy mechaniczne FL-2529,
- pigtaile SC/APC z włóknem G.657,
- dostępna wersja z wymontowaną tacką spawów.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

SMART-SET-Mxx

parametry techniczne:

SMART-SET	
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]	80 x 100 x 24
maks. liczba wejść kablowych	4
maks. liczba pól komutacji	2
maks. liczba spawów termicznych lub mechanicznych	2
promień gięcia pigtaila abonenckiego [mm]	5,0, dla G.657B3
wykonanie	ABS, kolor RAL 9016
waga [g]	73

konfiguracja:

0	1	opis
SMART-SET-		zakończenie abonenckie - gniazdo CTB2, adapter SC/APC z klapką, pigtail abonencki SC/APC simplex, G.657B3, biały
	M20	długość pigtaila 20m
	M40	długość pigtaila 40m
	M55	długość pigtaila 55m

przykład:

SMART-SET-M20 – zestaw abonencki CTB2-A, wyposażony w 1 adapter typu SC/APC z klapką oraz pigtail abonencki SC/APC o średnicy 2,8mm, na włóknie G.657B3, o długości 20m, biały