

FA-DOFC-2xA2-3,0-X-X-SCA-L2-XX

Pigtail abonencki SC/APC o małym promieniu gięcia dedykowany do instalacji FTTH napowietrznych.



Pigtail abonencki FTTH SC/APC

cechy główne:

- złącze standardu SC/APC, łączone zatrzaskowo,
- typ włókna G.657A2,
- kompaktowa, giętka konstrukcja,
- całkowicie dielektryczna konstrukcja,
- zewnętrzna powłoka LSOH UV-odporna,
- długość pigtaila wg. specyfikacji klienta.

normy/certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- IEC 61754-4:2013
- ITU-T G.657A2

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

FA-DOFC-2xA2-3,0-X-X-SCA-L2-XX

parametry techniczne:

FA-DOFC-2xA2-3,0-X-X-SCA-L2-XX	
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65
wytrzymałość, powtarzalność	min. 1000 połączeń
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
wykonanie	złącze o ferruli ceramicznej, część główna i korpus plastikowy, korpus złącza i boot w kolorze zielonym
konstrukcja	tuba centralna/włókna w powłoce 250 μm
powłoka zewnętrzna	LSZH, czarny
nominalna grubość powłoki [mm]	0,75
odporność na UV	tak
typ włókna	G.657A2
wytrzymałość na rozciąganie [N]	800
wytrzymałość na zgniatanie [N]	500
nominalna średnica kabla [mm]	3
promień gięcia [mm]	22
temperatura instalacji [°C]	-10/+60
temperatura pracy [°C]	-30/+60

FA-DOFC-2xA2-3,0-X-X-SCA-L2-XX

konfiguracja:

kod	opis
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-10	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 10m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-20	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 20m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-30	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 30m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-40	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 40m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-50	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 50m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-60	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 60m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-70	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 70m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-80	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 80m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-90	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 90m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-100	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 100m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-110	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 110m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-120	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 120m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-130	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 130m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-150	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 150m
FA-DOFC-2xA2-3,0-0-1-SCA-L2-200	Pigtail SC/APC na kablu FA-DOFC-2xA2-3,0 G657A2, zarobione 1 złącze, długość 200m