

Patchcordeny miedziane z wtykami RJ45

UTP-RJ45-5e-x-xx-PVC-S-1AB

Patchcordeny miedziane z wtykami RJ45 przeznaczone do krosowania na panelach krosowych lub podłączania urządzeń. Stosowane dla sieci wykonanych pod kategorię 5e / Class D.



Patchcordeny miedziane z wtykami RJ45, UTP

cechy główne:

- kategoria 5e,
- nieekranowane UTP,
- układ żył S - prosty (układ żył EIA/TIA 568B),
- AWG24,
- wtyki bez osłonki zatrzasku (non-snag-proof),
- dostępne w kolorze szarym,
- dostępne w 10 standardowych długościach: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m.

normy/certyfikaty:

- ISO/IEC 11801

segmenty rynku:



parametry techniczne:

UTP-RJ45-5e-x-xx-PVC-S-1C	
temperatura pracy [°C]	- 20 do +50
długości	0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m

UTP-RJ45-5e-x-xx-PVC-S-1AB

konfiguracja:

1	2	3	4	5	6	7	opis
UTP-							nieekranowany U/UTP
	RJ45-						wtyki RJ45
		5e					kategoria
			X-				długość patchcordu [m]
				GY-			kolor szary
					PVC		powłoka kabla PVC
						S-	układ żył prosty

przykładowe oznaczenia standardowych patchcordów z uwzględnieniem długości i koloru :

symbol	opis
UTP-RJ45-5e-0,5-GY-PVC-S-1AB	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 5e, dł. 0,5m, kolor szary, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-5e-1-GY-PVC-S-1AB	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 5e, dł. 1m, kolor szary, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-5e-2-GY-PVC-S-1AB	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 5e, dł. 2m, kolor szary, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-5e-3-GY-PVC-S-1AB	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 5e, dł. 3m, kolor szary, kabel PVC, prosty
UTP-RJ45-5e-5-GY-PVC-S-1AB	Patchcord miedziany RJ45, nieekranowany U/UTP, kat. 5e, dł. 5m, kolor szary, kabel PVC, prosty