

Seria PSP-EE

Przełącznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-EE przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



Przełącznica panelowa serii PSP-EE-1U-24 – SC simplex i SC duplex w kolorze RAL 9005

cechy główne:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" (21" z reduktorami) w tym szafie SPS,
- możliwość instalacji 24 adapterów: SC simplex/duplex, E2000, LC duplex, LC quad)
- płynna regulacja głębokości montażu szuflady w stojaku łącznie z montażem na tylnych belkach,
- rozplanowane pole zapasu pigtaili z przetłoczeniami dla opasek,
- możliwość wprowadzania wiązek kablowych przez dławnice PG,
- wymienne panele przednie zamykane na kołki zatrzaskowe,
- pole komutacyjne z trwałą numeracją naniesioną metodą sitodruku,
- operacja przełączanie torów w przełącznicach PSP nie powoduje zakłócania sąsiednich torów optycznych.

w zestawie:

- uchylne kasety światłowodowe z pokrywką SK-24-FCA lub SK-24-Z-FCA (w zależności od wyboru kompletacji),
- zestaw montażowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19" :
 - a) RED-21-1U,
 - b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI).
- adaptory (SC simplex/duplex, E2000, LC duplex/quad),
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów.

normy/certyfikaty

- PN-EN 60825-2:2009
- EN ETS 300119
- klasa palności V0 wg UL 94
- ITU-T L.202 (07/10)
- RoHS 2011/65/UE

segmenty rynku:



Seria PSP-EE

parametry techniczne:

PSP-EE	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 210
wysokość użytkowa [U]	1
liczba pól komutacyjnych / portów	24
typ kasety z pokrywką (pojemność)	SK-24-Z-FCA-SET (24J)
maksymalna liczba kaset światłowodowych	3
zalecana długość pigtaili [m]	2 - 2,5
waga [kg]*	2,4
wykonanie	stal lakierowana proszkowo
kolor	szary RAL 7035, czarny RAL 9005

* waga bez dodatkowego wyposażenia.

przykładowa konfiguracja:

kod	opis
PSP-EE-G21-1U-24-SC/E2-1K9Z-BK	Przełącznica panelowa PSP-EE-G21-1U-24, 24x SC simplex, stal, kolor RAL9005 (czarny), uchylna kasetka z pokrywką
PSP-EE-G21-1U-24-SC/E2-1K9Z-GY	Przełącznica panelowa PSP-EE-G21-1U-24, 24x SC simplex, stal, kolor RAL7035 (szary), uchylna kasetka z pokrywką
PSP-EE-G21-1U-24-SCD-2K9Z-BK	Przełącznica panelowa PSP-EE-G21-1U-24, 24x SC duplex, stal, kolor RAL9005 (czarny), 2 uchylne kasetki z pokrywką
PSP-EE-G21-1U-24-SCD-2K9Z-GY	Przełącznica panelowa PSP-EE-G21-1U-24, 24x SC duplex, stal, kolor RAL7035 (szary), 2 uchylne kasetki z pokrywką