

## Okablowanie i akcesoria

### długopis czyszczący

#### Seria HuxCleaner 125, 250

#### charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złącza wpiętego w adapter bez konieczności otwierania obudowy
- dostępne w wersji 2,5 mm dla złączy SC, FC, E2000, ST oraz w wersji 1,25 mm dla złączy LC, MU, LX.5,
- wystarczy do czyszczenia 500 złączy,
- specjalne włókno czyszczące nie wymaga użycia płynów czyszczących.



Długopisy czyszczące HuxCleaner 125 i 250

### kaseta czyszcząca

#### Optipop R

#### charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złączy światłowodowych przed wpięciem w adapter
- dostępne dla złączy w wersji 2,5 mm dla złączy SC, FC, E2000, ST oraz w wersji 1,25 mm dla złączy LC, MU, LX.5,
- wymienna rolka wystarczy do czyszczenia 500 złączy,
- specjalne włókno czyszczące nie wymaga użycia płynów czyszczących.



Narzędzie OptiPop R

### opcje zamawiane oddzielnie:

- wymienna rolka umożliwiająca wyczyszczenie 500 złączy.

### patyczki czyszczące

#### Seria Optipop P 125, 250

#### charakterystyka:

- patyczki pokryte odpowiednim materiałem czyszczą powierzchnię boczną ferruli,
- dostępne w wersji 2,5 mm oraz 1,25 mm.



Patyczki OptiPop S

### segmenty rynku:



## Okablowanie i akcesoria

### karta czyszcząca

#### Optipop C

##### charakterystyka:

- narzędzie do czyszczenia złączy przed wpięciem w adaptery,
- ściereczka z gęstej mikrofibry czyści złącza i jednocześnie zmniejsza ich ładunek elektrostatyczny,
- uniwersalne dla złączy 2,5 mm oraz 1,25 mm.

##### opcje zamawiane oddzielnie:

- Optipop CS – komplet 10 kart czyszczących do Optipop C.



Karta czyszcząca  
Optipop C

### patyczki czyszczące

#### Seria Optipop S 125, 250

##### charakterystyka:

- patyczki pokryte odpowiednim materiałem do czyszczenia tulei, wewnątrz adapterów i tłumików,
- dostępne w wersji 2,5 mm oraz 1,25 mm.



Adapter serwisowy

### mikroskop ręczny

#### Westover x400

##### charakterystyka:

- mikroskop ręczny o powiększeniu 400-krotnym do kontroli czoła ferruli,
- lekki mikroskop inspekcyjny z podświetleniem diodą LED emitującą światło białe,
- zasilanie: 2 baterie 1,5V.

### adapter serwisowy

#### SAD - E2

##### charakterystyka:

- adapter umożliwia czyszczenie złącza E2000 dzięki możliwości zablokowania klapki ochronnej złącza.

### osłonki spawów

#### OS - 45 - V - 100

#### OS - 60 - V - 100

##### charakterystyka:

- doskonałe właściwości klimatyczno- -termiczne pozwalają na stosowanie zarówno w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych,
- dostępne w dwóch wariantach długości 45 i 61 mm,
- średnica zewnętrzna osłonki po obkurczeniu 2,4 mm  $\pm$ 0,2 mm,
- średnica otworu osłonki przed obkurczeniem 1,4 mm,
- standardowy kolor przezroczysty (dostępne na zamówienie osłonki kolorowe),
- opakowanie: 100 sztuk.

##### normy/certyfikaty:

- produkt spełnia normy UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE,
- produkt spełnia wymogi ROHS,
- certyfikat o zgodności ZN-96/TP S.A.-006.