

Akcesoria do muf liniowych SEC



Uchwyt WM-SEC15



Uchwyt RM-SEC23



Uchwyt SM-SEC



Taśma RM-TS



Uchwyt EK-SEC23



Zacisk RM-ZT

Uchwyty montażu ściennego WM-SEC15, WM-SEC23

charakterystyka:

uchwyty montażu ściennego muf typu SEC

wykonanie:

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Uchwyty montażu na słupach kratowych SM-SEC15, SM-SEC23

charakterystyka:

zestawy do montażu muf typu SEC na słupach energetycznych kratowych o przekroju kształtownika 40-125 mm. Możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 60-90°

wykonanie:

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Uchwyty montażu na słupach kratowych EK-SEC15, EK-SEC23

charakterystyka:

zestawy do montażu muf SEC15 na sekcjach narożnych słupów energetycznych kratowych o przekroju kształtownika 100-200 mm lub 200-320 mm

wykonanie:

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Uchwyty montażu na słupach RM-SEC15, RM-SEC23

charakterystyka:

zestawy do montażu muf typu SEC na słupach za pomocą taśmy stalowej. Stosowane wraz z taśmą RM-TS oraz zaciskami RM-ZT

wykonanie:

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Taśma stalowa RM-TS

charakterystyka:

taśma stalowa o przekroju 19×0,75 mm i długości 30 m, do montażu muf typu SEC na słupach za pomocą uchwytów typu RM-SEC i zacisków RM-ZT

wykonanie:

stal nierdzewna

Zaciski RM-ZT

charakterystyka:

zaciski do montażu muf SEC na słupach za pomocą uchwytu RM-SEC i taśmy stalowej RM-TS

wykonanie:

stal ocynkowana

Akcesoria do muf liniowych SEC

Zestawy uszczelniające RCE-SET-10-20, RCE-SET-10-25

charakterystyka:

zestawy uszczelniające portów okrągłych w mufach typu SEC. Uszczelniają termokurczliwie 1 kabel o śr. 10–20 mm lub 10–25 mm

w zestawie:

kołnierz termokurczliwy, papier ścierny, samoprzylepna folia aluminiowa, chusteczka nasączona alkoholem izopropylowym, opaski kablowe

Zestaw uszczelniający OCE-SET-10-25

charakterystyka:

zestawy uszczelniające portu owalnego w mufach typu SEC. Uszczelnia termokurczliwie 2 kable o śr. 10–25 mm

w zestawie:

kołnierz termokurczliwy, klips uszczelniający, papier ścierny, samoprzylepna folia aluminiowa, chusteczka nasączona alkoholem izopropylowym, opaski kablowe

Zestaw uszczelniający ACE-SET3-SEC23

charakterystyka:

zestaw uszczelniający 3 dodatkowych przepustów kablowych muf typu SEC23/SEC23S. Uszczelniają termokurczliwie kable o śr. 3–16 mm

w zestawie:

3 przepusty kablowe z uszczelnieniami termokurczliwymi, papier ścierny, samoprzylepna folia aluminiowa, chusteczki nasączona alkoholem izopropylowym, ramka mocująca kable we wnętrzu mufy

Zestawy uszczelniające MCE-SET3, MCE-SET4

charakterystyka:

zestaw uszczelniający potrójny/poczwórny portu okrągłego muf SEC. Możliwość wprowadzania 3 kabli o śr. 5–9 mm lub 4 kabli o śr. 3–8 mm

w zestawie:

kołnierz termokurczliwy potrójny/poczwórny, papier ścierny, samoprzylepna folia aluminiowa, chusteczka nasączona alkoholem izopropylowym, opaski kablowe, kołeczki do zaślepiania nieużywanych otworów

Ramki zapasu tub RLS-SEC23, RLS-SEC23S

charakterystyka:

ramki zapasu nieprzeciętych tub kabła liniowego dla muf typu SEC23/SEC23S

wykonanie:

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Pola komutacyjne PK-SEC15-6SC, PK-SEC15-12SC, PK-SEC23-24SC

charakterystyka:

pola komutacyjne muf typu SEC dla 6, 12 (dla SEC15) lub 24 adapterów (dla SEC23/SEC23S) typu SC lub E-2000

wykonanie:

stal malowana proszkowo w kolorze RAL 7035



Zestaw RCE-SET-10-20



Zestaw MCE-SET4



Zestaw OCE-SET-10-25



Ramka RLS-SEC23



Pole komutacyjne PK-SEC23