

PSB - 72 ÷ 288

Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB pełnią funkcję budynkowych węzłów dystrybucyjnych



Przełącznica dystrybucyjna PSB-72

cechy główne:

- możliwość połączenia do 288 (PSB-288) linii abonenckich,
- pojedyncze, demontowalne drzwiczki zamykane na zamek z możliwością zastosowania zamka ABLOY,
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla,
- wejścia kabli przez przepusty gumowe w górnej i dolnej ścianie przełącznicy,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 32 mm,
- jedna kasecja z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- kasecje światłowodowe z pokrywką (wg kompletacji),
- opaski zaciskowe, śruby montażowe, arkusz opisowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach BlackBox.

normy/certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL94
- PN-EN 60529:2003
- PN-EN 50102:2001
- ITU-T L.202:2010

segmenty rynku:



parametry techniczne:

PSB	72	144	192	288
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	340 x 450 x 250	340 x 590 x 250	340 x 730 x 250	500 x 950 x 250
liczba pól komutacyjnych liniowych typu SC	12			
liczba pól komutacyjnych abonenckich typu SC	72	144	192	288
typ kasety pokrywki	SK-24-FCA SK-24-FCA-COVER			
pojemność kasety	24			
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	32			
maks. liczba kaset światłowodowych	4	7	9	13
liczba wejść kablowych (∅ 32 mm)	góra x 5 dół x 5		góra x 6 dół x 6	
maks. liczba sprzęgaczy Black Box	3	5	6	10
zalecana długość pigtaili [m]	2,5-3			
stopień szczelności IP	IP 41			
waga [kg]	12,5	14,5	19	29
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035			

konfiguracja:

0	opis
PSB-72-SC/E2-K00	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-72, 340x450x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, brak kaset
PSB-72-SC/E2-4K9	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-72, 340x450x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 4 kasety z pokrywką
PSB-144-SC/E2-K00	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-144, 340x590x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, brak kaset
PSB-144-SC/E2-7K9	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-144, 340x590x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 7 kaset z pokrywką
PSB-192-SC/E2-9K9Z	Przełącznica dystrybucyjna naścienna wewn., PSB-192, 192 porty SC/E2 simplex, 9 uchylnych kaset z pokrywką, stal, RAL7035
PSB-288-SC/E2-K00	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-288, 500x950x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, brak kaset
PSB-288-SC/E2-13K9	Przełącznica abonencka dystrybucyjna wewn. PSB-288, 500x950x250mm (SxWxG), stal, kolor RAL7035, 13 kaset z pokrywką