

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Złącza rozgałęźne wiązek mikrorurek typu H, I, Y.
2. Oznaczenie typu wyrobu:
FP-ZW-H, FP-ZW-I, FP-ZW-Y
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Obudowa hermetyczna, dwudzielna do łączenia rur HDPE typu H, I, Y
4. Producent:
FCA S.A., ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice
5. Dostawca:
FCA S.A., ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma Wyrobu: PN-EN 61386 : 2011
 - b) Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zgodność wyrobu z normą
właściwości mechaniczne	<p>FP-ZW-H-32H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 32 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 515 x 210 x 80 waga [kg] 1,7 standard szczelności hermetyczna (IP68) zakres temperatur pracy [°C] - 30 do +70 temperatura instalacji -10 do + 55 wykonanie TPU/PPh</p> <p>FP-ZW-H-40H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 40 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 515 x 210 x 80 waga [kg] 1,7 standard szczelności hermetyczna (IP68) zakres temperatur pracy [°C] - 30 do +70 temperatura instalacji -10 do + 55 wykonanie TPU/PPh</p> <p>FP-ZW-Y-32H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 32 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 616 x 238 x 92 waga [kg] 0,4 standard szczelności mułoszczelna zakres temperatur pracy [°C] - 30 do +70 temperatura instalacji -10 do + 55 wykonanie HDPE/ABS</p>	<p>FP-ZW-I-32H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 32 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 515 x 140 x 80 waga [kg] 1,1 standard szczelności hermetyczna IP68 zakres temperatur pracy [°C] - 20 do +60 wykonanie TPU/PPh</p> <p>FP-ZW-I-40H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 40 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 515 x 140 x 80 waga [kg] 1,1 standard szczelności hermetyczna IP68 zakres temperatur pracy [°C] - 20 do +60 wykonanie TPU/PPh</p> <p>FP-ZW-Y-40H średnica stosowanych wiązek mikrorurek [mm] 40 wymiary (dług. x szer. x wys.) [mm] 550 x 185 x 70 waga [kg] 0,4 standard szczelności mułoszczelna zakres temperatur pracy [°C] - 30 do +70 temperatura instalacji -10 do + 55 wykonanie HDPE/ABS</p>	<p>PN-EN 61386 : 2011</p>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niepołomice, 18.01.2024r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

FCA S.A.
32-005 Niepołomice, ul. Grabska 11
tel. 012 294 98 00, fax. 012 294 98 99
NIP 675-11-52-541, REGON 351324328
BDO 000024947
(15)



Konrad Lorek

Product Manager