


Seria STZK

Stelaże zapasu kabla umożliwiają bezpieczną organizację zapasu kabli z zachowaniem ich rekomendowanego promienia gięcia.



Stelaż ścienny serii STZK



Stelaż nastupowy okrągły serii STZK



Stelaż zapasu kabla z pokrywą STZK-60-N – widok z tyłu

cechy główne:

- zapewniają ułożenie zapasu kabla z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia kabla
- możliwość montażu na ścianie, w studziencie telekomunikacyjnej oraz na słupie,
- możliwość zwinięcia do 120 m zapasu kabla światłowodowego o średnicy 13,5 mm
- dostępne wersje z regulowanymi ramionami (550 – 750 mm) o głębokości 110 mm, 120 mm oraz 150 mm
- stelaż STZK-75C z podwójną regulacją, regulacja rozstawu ramion oraz regulacją głębokości
- dla wymagającego środowiska zewnętrznego dedykowany stelaż z aluminium lakierowanego proszkowo STZK-45-NA lub STZK-60-NA,
- stelaże lakierowane farbą o zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne.

w zestawie:

- śruby montażowe.

opcje zamawiane oddzielnie:

- pokrywa stelaża P-STZK-60 lub P-STZK-75.

normy/certyfikaty:

- RoHS 2011/65/UE

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISYJNYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚĆ
PUBLICZNEJ



KOLEJ

Seria STZK

parametry techniczne:

STZK-	45	60	69	75	75NA	75B	75C	90
szerokość [mm]	450	600	Ø 690	750	550-750		550-750	900
wysokość [mm]				120	110	150	130-200	120
głębokość [mm]	100	120	66	120	110	150	130-200	120
maks. zapas kabla Ø13,5 mm [m]	40	50	50	80	80	100	120	100
regulacja	-	-	-	-	tak	tak	tak	-
typ	naścienny / nastupowy							
waga [kg]	~1	1,3	3,7	1,8	2,1	2,2	2,5	2,2

konfiguracja:

kod		opis
STZK-		stelaż zapasu kabla
	45-	rozstaw ramion 450 mm, głębokość 120 mm
	60-	rozstaw ramion 600 mm, głębokość 120 mm
	NA	naścienna, aluminiowa
	75-	rozstaw ramion 750 mm, głębokość 120 mm
	90-	rozstaw ramion 900 mm, głębokość 120 mm
	N	naścienny
	NN	naścienny nierdzewny
	69-	średnica 690 mm, głębokość 66 mm
	SO	nastupowy, okrągły
	75A-	rozstaw ramion 750 mm, głębokość 110 mm
	75B-	rozstaw ramion 750 mm, głębokość 150 mm
	NR	naścienny, regulowane ramiona 550 – 750 mm
	75C-	rozstaw ramion 750 mm, głębokość 150 mm
O-STZK-		stelaż zapasu kabla z pokrywą
	60-	rozstaw ramion 600 mm, głębokość 120 mm
	75-	rozstaw ramion 750 mm, głębokość 120 mm
	N	naścienny