

Seria SZK-E

Skrzynia zapasu mająca zastosowanie w ochronie kabli przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi.



Front skrzyni zapasu kabla 60-N/NB



Tył skrzyni zapasu kabla (bez pleców) dla modelu NB

cechy główne:

- zapewnia ułożenie zapasu kabla z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia kabla
- możliwość montażu na ścianie lub w studziencie telekomunikacyjnej,
- możliwość zwinięcia zapasu do 200 m kabla światłowodowego o średnicy 10 mm,
- ograniczony dostęp osób nieuprawnionych dzięki zamykaniu na zamek z kluczem,
- model 60-N posiada pełne plecy, a 60-NB, 75-NB jest bez pleców (zdjęcie),

- skrzynie lakierowane farbą o zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne.

w zestawie:

- śruby montażowe.

normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE

segmenty rynku:



parametry techniczne:

SZK-E	60-N	60-NB	75-NB
wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm]	610 x 610 x 110	610 x 610 x 110	755 x 755 x 140
maks. zapas kabla Ø10 mm [m]	100	100	200
Ilość wejść kablowych	4	4	4
typ	naścienny	naścienny	naścienny
waga skrzynki bez kabla [kg]	16	14	17
wykonanie	stal lakierowana kolor RAL 7035	stal lakierowana kolor RAL 7035	stal lakierowana kolor RAL 7035