


## Seria STZK

Stelaże zapasu kabla umożliwiają bezpieczną organizację zapasu kabli z zachowaniem ich rekomendowanego promienia gięcia.



Stelaż ścienny serii STZK



Stelaż następowy okrągły serii STZK



Stelaż zapasu kabla z pokrywą STZK-60-N – widok z tyłu

### cechy główne:

- zapewniają ułożenie zapasu kabla z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia kabla
- możliwość montażu na ścianie, w studziencie telekomunikacyjnej oraz na słupie,
- możliwość zwinięcia do 120 m zapasu kabla światłowodowego o średnicy 13,5 mm
- dostępne wersje z regulowanymi ramionami (550 – 750 mm) o głębokości 110 mm, 120 mm oraz 150 mm
- stelaż STZK-75C z podwójną regulacją, regulacja rozstawu ramion oraz regulacją głębokości
- dla wymagającego środowiska zewnętrznego dedykowany stelaż z aluminium lakierowanego proszkowo STZK-45-NA lub STZK-60-NA,
- stelaże lakierowane farbą o zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne.

### w zestawie:

- śruby montażowe.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- pokrywa stelaża P-STZK-60 lub P-STZK-75.

### normy/certyfikaty

- RoHS 2011/65/UE

### segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACYJNI  
I MOBILNI



OPERATORZY  
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY  
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI  
SYSTEMÓW  
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA  
UŻYTECZNOŚĆ  
PUBLICZNEJ



KOLEJ

## Seria STZK

### parametry techniczne:

| STZK-                          | 45                    | 60  | 69    | 75  | 75NA    | 75B | 75C     | 90  |
|--------------------------------|-----------------------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|
| szerokość [mm]                 | 450                   | 600 | Ø 690 | 750 | 550-750 |     | 550-750 | 900 |
| wysokość [mm]                  |                       |     |       | 120 | 110     | 150 | 130-200 | 120 |
| głębokość [mm]                 | 100                   | 120 | 66    | 120 | 110     | 150 | 130-200 | 120 |
| maks. zapas kabla Ø13,5 mm [m] | 40                    | 50  | 50    | 80  | 80      | 100 | 120     | 100 |
| regulacja                      | -                     | -   | -     | -   | tak     | tak | tak     | -   |
| typ                            | naścienny / nastupowy |     |       |     |         |     |         |     |
| waga [kg]                      | ~1                    | 1,3 | 3,7   | 1,8 | 2,1     | 2,2 | 2,5     | 2,2 |

### konfiguracja:

| kod   |      | opis                                       |
|-------|------|--|
| STZK- |      | stelaż zapasu kabla                        |
|       | 45-  | rozstaw ramion 450 mm, głębokość 120 mm    |
|       | 60-  | rozstaw ramion 600 mm, głębokość 120 mm    |
|       | NA   | naścienna, aluminiowa                      |
|       | 75-  | rozstaw ramion 750 mm, głębokość 120 mm    |
|       | 90-  | rozstaw ramion 900 mm, głębokość 120 mm    |
|       | N    | naścienny                                  |
|       | NN   | naścienny nierdzewny                       |
|       | 69-  | średnica 690 mm, głębokość 66 mm           |
|       | SO   | nastupowy, okrągły                         |
|       | 75A- | rozstaw ramion 750 mm, głębokość 110 mm    |
|       | 75B- | rozstaw ramion 750 mm, głębokość 150 mm    |
|       | NR   | naścienny, regulowane ramiona 550 – 750 mm |
|       | 75C- | rozstaw ramion 750 mm, głębokość 150 mm    |
| STZK- |      | stelaż zapasu kabla z pokrywą              |
|       | 60-  | rozstaw ramion 600 mm, głębokość 120 mm    |
|       | 75-  | rozstaw ramion 750 mm, głębokość 120 mm    |
|       | N    | naścienny                                  |