

Przełącznica Światłowodowa zewnętrzna naścienna

PSB-NH-72 / PSB-NH-144

Przełącznice światłowodowe naścienne hermetyczne serii PSB-NH przeznaczone do montażu na ścianie budynku



Przełącznica dystrybucyjna naścienna hermetyczna serii PSB-NH

cechy główne:

- możliwość połączenia do 144 (PSB-NH-144) linii abonenckich,
- pojedyncze drzwiczki zamykane na zamek trójpunktowy z możliwością zastosowania zamka ABLOY,
- hermetyczność IP55 oraz ochrona mech. IK10,
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla,
- wejścia kabli przez dławnice PG 36 z zakresem dławienia od 22 do 32 mm,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 32 mm,
- jedna kasecja z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- zestaw montażowy,
- arkusz opisowy,
- kasety światłowodowe (zgodnie z konfiguracją),
- dławnice PG 36 (2 szt.).

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w Black Box,
- dławnica PG 36-M.

normy/certyfikaty

- V0 wg UL94
- PN-EN 60529:2003 – IP55
- PN-EN 50102:2001 – IK10
- ITU-T L.202:2010

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI

OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH

OPERATORZY
ISP I CATV

DEWELOPERZY

Przełącznica Światłowodowa zewnętrzna naścienna

PSB-NH-72 / PSB-NH-144

parametry techniczne:

PSB-NH	72	144
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	531 x 514 x 226	531 x 610 x 227
liczba pól komutacyjnych liniowych typu SC	4	12
pojemność kasety	72	144
typ kasety	SK-24-Z-FCA SK-24-FCA-COVER	
zamek	eurobox, kod klucza 003	
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	24	
maks. liczba kaset światłowodowych	∅ 32	
liczba wejść kablowych dla PG36	6	6
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	6	7
zalecana długość pigtaili [m]	3	5
stopień szczelności IP	IP 55	
stopień ochrony IK	IK 10	
waga [kg]	6,2	8
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035	