

Adapter E2000/APC SIMPLEX jednomodowy

A-E2A-SM-SX-HS (A-E2A-SM-SX-BF-HS)

Adapter montowany w przełącznicach światłowodowych stojakowych, panelowych, naściennych.



Adapter A-E2A-SM-SX-HS



Adapter A-E2A-SM-SX-BF-HS

cechy główne:

- łączy 2 złącza standardu E2000/APC,
- posiada mechanizm zatraskowy,
- konstrukcja jednoelementowa (monoblok),
- posiada logotyp producenta,
- adapter montowany zatraskowo (wersja z flanszą również na śrubki),
- wewnątrz posiada zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym oślepieniem promieniem lasera,
- ceramiczna tuleja centrująca ferrule,
- jednomodowy, kolor obudowy zielony.

normy/certyfikaty:

- IEC 61754-15
- TIA 604-16
- ZN-OPL-044/13
- UL 94-VO
- RoHS

segmenty rynku:



parametry techniczne:

Adapter E2000/APC SIMPLEX	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	9 x 13 x 42
waga [g]	3

konfiguracja:

0	opis
A-E2A-SM-SX-HS	adapter E2000/APC, jednomodowy, z flanszą, kolor zielony
A-E2A-SM-SX-BF-HS	adapter E2000/APC, jednomodowy, bez flanszy, kolor zielony