

## FP-UMP

Pełni funkcję izolacji gazowej końca kanalizacji w budynku, szafie oraz studni.



Uszczelnienie typu FP-UMP

### cechy główne:

- uszczelnienie gazowe mikrokała względem mikrorurki (EN 50411),
- gumowa uszczelka zabezpieczającą przed wnikaniem pyłów i gazów do wnętrza kanalizacji,
- prosta instalacja bez użycia narzędzi,
- konstrukcja jednoelementowa,
- uszczelnienie wielokrotnego użytku, łatwy demontaż po zdjęciu klipsa zabezpieczającego,
- odporność na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie,
- odporność na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji.

### normy/certyfikaty:

- PN-EN 61386-1:2011
- PN-EN 61386-24:2010

### segmenty rynku:



### parametry techniczne:

FP-UMP	5	7	10	12	14
śr. zewn. mikrorurki [mm]	5	7	10	12	14
średnica mikrokała [mm]	1,0 – 2,5	1,0 – 4,0	1,4 – 6,5	3,0 – 8,6	3,0 – 9,0
wytrzymałość ciśnieniowa [Bar]	1	1	1	1	1
wykonanie	poliwęglan, stal nierdzewna, uszczelka silikonowa				